


Ubiquiti UniFi Switch USW Flex Mini -Switch - managed - 4 x 10/100/1000 + 1 x 10/100/1000 (PoE+)

Desktop - PoE+

Gruppe Netzwerkgeräte

Hersteller Ubiquiti

Hersteller Art. Nr. USW-FLEX-MINI EAN/UPC 0817882029698



Beschreibung

Ubiquiti UniFi Switch USW Flex Mini - Switch - managed - 4 x 10/100/1000 + 1 x 10/100/1000 (PoE+) - Desktop - PoE+

பவ	ntmar	lma	
паи	ptmer	KIIIa	ιe

Produktbeschiebung Obiquiti OniFi Switch OSW Flex Mini - Switch - 5 Anschlusse - managed	Produktbeschreibung	Ubiquiti UniFi Switch USW Flex Mini - Switch - 5 Anschlüsse - managed
--	---------------------	---

Gerätetyp Switch - 5 Anschlüsse - managed

Untertyp Gigabit Ethernet

Ports 4 x 10/100/1000 + 1 x 10/100/1000 (PoE+)

Power Over Ethernet (PoE) PoE+

Leistung Nicht-blockierender zuschaltbarer Durchsatz: 5 Gbps

Switching-Kapazität: 10 Gbit/s Übertragungsleistung: 7,44 Mpps

Produktzertifizierungen IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Abmessungen (Breite x Tiefe x

Höhe)

10.716 cm x 7.015 cm x 2.117 cm

Gewicht 150 g

Lokalisierung Europäische Union

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 5 Anschlüsse - managed
Gehäusetyp	Desktop
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	4 x 10/100/1000 + 1 x 10/100/1000 (PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
Leistung	Nicht-blockierender zuschaltbarer Durchsatz: 5 Gbps Switching-Kapazität: 10 Gbit/s Übertragungsleistung: 7,44 Mpps



Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Statusanzeiger	Status, Link/Aktivität, Geschwindigkeit
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	4 x 1000Base-T RJ-45 1 x 1000Base-T RJ-45 PoE-Eingang 1 x USB-C (nur Strom)
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Gestellte Leistung	5 V - 1 A
Leistungsaufnahme im Betrieb	2.5 Watt
	Verschiedenes
Produktzertifizierungen	IC, FCC, ETSI 300 019-1-4
Lokalisierung	Europäische Union
	Maße und Gewicht
Breite	10.716 cm
Tiefe	7.015 cm
Höhe	2.117 cm
Gewicht	150 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-5 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.