

Fujitsu B2711 TS QHD - LED-Monitor - 68.5 cm (27")

2560 x 1440 QHD - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DVI - DisplayPort - Lautsprecher - Satin Black

| | |
|---------------------|-------------------|
| Gruppe | TFTs |
| Hersteller | Fujitsu |
| Hersteller Art. Nr. | S26361-K1702-V160 |
| EAN/UPC | 4065221781158 |



Beschreibung

Fujitsu B2711 TS QHD - LED-Monitor - 68.5 cm (27") - 2560 x 1440 QHD - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DVI, DisplayPort - Lautsprecher - Satin Black

Hauptmerkmale

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung | Fujitsu B2711 TS QHD - LED-Monitor - 68.5 cm (27") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.5 cm (27") |
| Energie Effizienzklasse | Klasse D |
| Energieverbrauch pro Jahr | 60.17 kWh |
| Leistungsmerkmale | Stereo-Lautsprecher, Präsenzsensoren, USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 |
| Pixelpitch | 0.233 mm |
| Helligkeit | 350 cd/m ² |
| Kontrast | 1000:1 / 20000000:1 (dynamisch) |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben (8-Bit) |
| Farbraum | 100% sRGB |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, DVI, DisplayPort |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | 3H Hard Coating |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Farbe | Satin Black |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß | 61.36 cm x 6.572 cm x 36.27 cm |
| Gewicht | 5.37 kg |

| | |
|-----------------------|---|
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
| Kennzeichnung | FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, BSMI, cUL, CCC, DDC/CI, RoHS, WEEE, Directive 2004/108/EEC, EAC, VESA MIS-D 100 C, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, EN 62368-1, ISO 9241-307 Class 1 |

Ausführliche Details

Allgemein

| | |
|-------------------------------------|---|
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energie Effizienzklasse | Klasse D |
| Energieverbrauch pro Jahr | 60.17 kWh |
| Diagonalabmessung | 68.5 cm (27") |
| Integrierte Peripheriegeräte | Stereo-Lautsprecher, Präsenzsensoren, USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 |
| Pixelpitch | 0.233 mm |
| Helligkeit | 350 cd/m ² |
| Kontrast | 1000:1 / 20000000:1 (dynamisch) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben (8-Bit) |
| Farbraum | 100% sRGB |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Vertikale Bildwiederholrate | 48 - 76 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 100 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | 3H Hard Coating |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Farbtemperatur | 5000K, 6500K, 7500K |
| OSD-Sprachen | Dänisch, Tschechisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch, Arabisch, Japanisch |
| Besonderheiten | sRGB-Farbmanagement, Eco-Mode, Auto Brightness Control, ECO-Taste, blendfreie, Low Blue Light Mode, Workplace Lighting Guide, 24/7 Betriebsmodus, Delta E=2-Farbgenauigkeit |
| Farbe | Satin Black |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 61.36 cm x 6.572 cm x 36.27 cm - ohne Fuß |
| Gewicht | 5.37 kg |

Audio

| | |
|-----------------------------------|---|
| Typ | Lautsprecher - Stereo |
| Ausgangsleistung/Kanal | 2 Watt |
| | Konnektivität |
| Schnittstellen | DisplayPort 1.2 HDMI 1.4 DVI (Zweifach-Link) Audio Line-In 3 x USB 3.2 Gen 1 Downstream (Typ A) USB-C 3.2 Gen 1 Downstream Kopfhörer USB 3.2 Gen 1 Upstream |
| | Mechanisch |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Neigungswinkel | -5/+35 |
| Schwenkwinkel | 345 |
| Rotationswinkel | 90 |
| Höheneinstellung | 150 mm |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| | Verschiedenes |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
| Zubehör im Lieferumfang | Aufstellung |
| Enthaltene Kabel | 1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m 1 x HDMI-Kabel - 1.8 m 1 x USB-Kabel - USB Typ A auf B - 1.8 m |
| Kennzeichnung | FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, BSMI, cUL, CCC, DDC/CI, RoHS, WEEE, Directive 2004/108/EEC, EAC, VESA MIS-D 100 C, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, EN 62368-1, ISO 9241-307 Class 1 |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| | Stromversorgung |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch (typisch) | 19.21 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.18 Watt |
| | Abmessungen und Gewicht |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 61.36 cm - Tiefe: 22.053 cm - Höhe: 51.225 cm - Gewicht: 7.46 kg Ohne Fuß - Breite: 61.36 cm - Tiefe: 6.572 cm - Höhe: 36.27 cm - Gewicht: 5.37 kg |
| | Abmessungen & Gewicht (Transport) |
| Transportbreite | 69 cm |
| Transporttiefe | 22.6 cm |
| Transporthöhe | 48 cm |
| Transportgewicht | 9.9 kg |
| | Umweltschutzstandards |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| ENERGY STAR-Version | 8.0 |
| | Herstellergarantie |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
| | Umgebungsbedingungen |

| | |
|--|--------------------------------|
| Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 – 85% (nicht kondensierend) |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.