

# Igel Universal Desktop UD7 - Thin Client - DT

1 x Ryzen Embedded V1605B / 2 GHz - RAM 8 GB - Flash - eMMC 8 GB - Radeon Vega 8 - GigE - IGEL OS 11 - Monitor: keiner

Gruppe	Komplettsysteme
Hersteller	Igel
Hersteller Art. Nr.	HFO6B0001F00000



## Beschreibung

In Verbindung mit der IGEL Workspace Edition ist der UD7 eine leistungsfähige integrierte Lösung für den Arbeitsplatz der Zukunft - entwickelt für anspruchsvollste Anwendungen. Ganz gleich, ob es um den Anschluss mehrerer hochauflösender Monitore, Video-Wiedergabe oder Unified Communications geht: Der UD7 bietet Performance ohne Kompromisse.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	IGEL Universal Desktop UD7 - DT - Ryzen Embedded V1605B 2 GHz - 8 GB - Flash 8 GB
Typ	Thin Client - Desktop
Prozessor	1 x AMD Ryzen Embedded V1605B / 2 GHz (3.6 GHz) (Quad-Core)
RAM	8 GB DDR4 SDRAM
Festplatte	Flash 8 GB - eMMC
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Grafik-Controller	AMD Radeon Vega 8
Netzwerk	GigE
Stromversorgung	(50/60 Hz)
Bereitgestelltes Betriebssystem	IGEL OS 11
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	6.8 cm x 20.4 cm x 20.6 cm
Gewicht	1.25 kg

## Ausführliche Details

### Allgemein

Typ	Thin Client
Formfaktor des Produktes	Desktop
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher

### Prozessor / Chipsatz

CPU	AMD Ryzen Embedded V1605B
Taktfrequenz	2 GHz

Max. Turbo-Taktfrequenz	3.6 GHz
Anz. der Kerne	Quad-Core
Prozessoranzahl	1
Max. Prozessoranzahl	1
	<b>RAM</b>
Installierte Anzahl	8 GB
Technologie	DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit	2666 MHz
Formfaktor	SO DIMM 260-PIN
Konfigurationsmerkmale	2 x 4 GB
	<b>Festplattenlaufwerk</b>
Typ	Flash - eMMC
Kapazität	1 x 8 GB
	<b>Optischer Speicher</b>
Typ	Kein optisches Laufwerk
	<b>Monitor</b>
Monitortyp	Keiner.
	<b>Grafik-Controller</b>
Grafikprozessor	AMD Radeon Vega 8
Max. zugewiesene RAM-Größe	4 GB
Videoschnittstellen	DisplayPort
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme	4
	<b>Audioausgang</b>
Kompatibilität	High-Definition-Audio
	<b>Netzwerk</b>
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>
Schnittstellen	1 x DisplayPort 1.4/USB-C 3.2 Gen 2 (Vorderseite: 1)   2 x USB 3.2 Gen 1 (Vorderseite: 2)   4 x USB 2.0   4 x DisplayPort 1.2   1 x serial   1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1)   1 x LAN (Gigabit Ethernet) - SFP
	<b>Verschiedenes</b>
Zubehör im Lieferumfang	Vertikales Gestell
Diebstahl-/Einbruchschutz	Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
VESA-Halterung	Ja
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, VCCI, BSMI, ICES-003, CCC, cULus, RCM
	<b>Stromversorgung</b>

Gerätetyp	Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung	60 Watt
	<b>Betriebssystem / Software</b>
Bereitgestelltes Betriebssystem	IGEL OS 11
Software	IGEL Universal Management Suite
	<b>Herstellergarantie</b>
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre   Begrenzte Garantie - 5 Jahre mit Produktregistrierung
	<b>Abmessungen und Gewicht</b>
Details zu Abmessungen & Gewicht	19.6 cm - 4.8 cm - 19.6 cm - 1.19 kg - ohne Ständer   6.8 cm - 20.4 cm - 20.6 cm - 1.25 kg - mit Ständer
Breite	6.8 cm
Tiefe	20.4 cm
Höhe	20.6 cm
Gewicht	1.25 kg
	<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>
Transportbreite	27.5 cm
Transporttiefe	22.5 cm
Transporthöhe	9.5 cm
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.