

AOC Essential-line 27E3UM/BK - LED-Monitor - 68.6 cm (27")

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - 4 ms - 2xHDMI - VGA - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	AOC
Hersteller Art. Nr.	27E3UM
EAN/UPC	4038986180696



Beschreibung

Der AOC 27E3UM bietet alles, was Sie zum Arbeiten oder Lernen brauchen. Dieses Modell kombiniert ein großartiges 27-Zoll-VA-Panel mit weitem Betrachtungswinkel und FHD-Auflösung mit augenschonenden Funktionen wie Niedriger Blaulichtmodus und Flimmerfrei sowie integrierten Lautsprechern für den problemlosen Genuss von hochwertigem Audio. Für einen aufgeräumten Arbeitsplatz bietet dieses Modell auch ein Kabelmanagement.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AOC Essential-line 27E3UM/BK - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsmerkmale	USB 3.1 Gen.1 Hub
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.3114 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	3000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	100% NTSC (CIE 1976), 120% sRGB (CIE 1931), 89% Adobe RGB (CIE 1931), 98% Adobe RGB (CIE 1976), 85% NTSC (CIE 1931), 115% sRGB (CIE 1976)
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.47 cm x 20.13 cm x 44.91 cm
Gewicht	4.34 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Energieklasse (HDR)	Klasse E
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.1 Gen.1 Hub
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.3114 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	3000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	100% NTSC (CIE 1976), 120% sRGB (CIE 1931), 89% Adobe RGB (CIE 1931), 98% Adobe RGB (CIE 1976), 85% NTSC (CIE 1931), 115% sRGB (CIE 1976)
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 85 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
OSD-Sprachen	Tschechisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch, Koreanisch
Besonderheiten	Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, Adaptive-Sync-Technologie, an 3 Seiten rahmenlos
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.47 cm x 20.13 cm x 44.91 cm - mit Fuß
Gewicht	4.34 kg

Audio

Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	4 Watt

Konnektivität

Schnittstellen	2 x HDMI DisplayPort 1.2 Kopfhörer 2 x USB Downstream VGA Audio Line-In
----------------	---

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-5/+23
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 1.8 m 1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	21 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	21 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	21 Watt
Stromverbrauch (max.)	21 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 61.47 cm - Tiefe: 20.13 cm - Höhe: 44.91 cm - Gewicht: 4.34 kg Ohne Fuß - Breite: 61.47 cm - Tiefe: 5.28 cm - Höhe: 36.96 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	69.1 cm
Transporttiefe	14.2 cm
Transporthöhe	45.2 cm
Transportgewicht	6.39 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 – 85% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.