

Ubiquiti UniFi LTE Backup Professional - Cellular Failover Modem

4G LTE - 150 Mbps - 1GbE

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Ubiquiti
Hersteller Art. Nr.	U-LTE-BACKUP PRO
EAN/UPC	8100100735498



Beschreibung

Das Ubiquiti UniFi LTE Backup Professional wurde entwickelt, um eine kontinuierliche Konnektivität für Ihr Netzwerk zu gewährleisten und ist somit eine gute Wahl, um den Betrieb während Ausfällen aufrechtzuerhalten. Dieses externe Mobilfunk-Failover-Modem ist für den Betrieb in einem Temperaturbereich von -10 °C bis 60 °C ausgelegt und hält verschiedenen Umgebungsbedingungen stand. Mit Unterstützung für LTE-Mobilfunkprotokolle und einer maximalen Übertragungsrate von 150 Mbit/s bietet es einen schnellen und zuverlässigen mobilen Breitbanddienst unter Verwendung einer Nano-SIM-Karte und ist für flexible Installationsoptionen an der Wand montierbar. Dieses Gerät verfügt über mehrere Netzwerkprotokolle, darunter Ethernet, Fast Ethernet und Gigabit Ethernet, und ermöglicht so vielseitige kabelgebundene Verbindungen. Das Modem ist mit 2x2 MIMO-Technologie und Power over Ethernet (PoE) ausgestattet und verfügt über eine Reset-Taste und eine LCM-Statusanzeige. So wird eine effiziente Leistung mit einer benutzerfreundlichen Bedienung kombiniert, was ideal ist, um die Konnektivität in kritischen Situationen aufrechtzuerhalten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ubiquiti UniFi LTE Backup Professional - Cellular Failover Modem - 4G LTE
Gerätetyp	Cellular Failover Modem - Gigabit Ethernet
Formfaktor	Extern
Max. Datenübertragungsrate	150 Mbps
Zellprotokoll	LTE
Mobilfunkband	LTE B2/B4/B5/B12/B14/B66
Netzwerk	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Stromversorgung	DC 44 - 57 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	6.6 cm x 3.2 cm x 20.2 cm
Gewicht	223 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Cellular Failover Modem
Formfaktor	Extern
	Modem
Bus	Gigabit Ethernet

Anschlusstechnik	Kabellos
Prozessor	MIPS 74KC 775 MHz
Arbeitsspeicher	128 MB
Max. Datenübertragungsrate	150 Mbps
Mobilfunkband	LTE B2/B4/B5/B12/B14/B66
Zellprotokoll	LTE
Leistungsmerkmale	Geeignet für Wandmontage
Netzwerk	
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistungsmerkmale	Power over Ethernet (PoE), 2x2 MIMO-Technologie, LCM Statusdisplay (1,54"), verwaltbar, passiv PoE unterstützt, Reset-Taste
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x Antenne - RP-SMA 1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45 1 x 1000Base-T - RJ-45
Verschiedenes	
Unterstützte SIM-Karte	Nano-SIM x 1
Zubehör im Lieferumfang	Ständer
Produktzertifizierungen	FCC, IC
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	DC 44 - 57 V
Abmessungen und Gewicht	
Breite	6.6 cm
Tiefe	3.2 cm
Höhe	20.2 cm
Gewicht	223 g
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.