# Iiyama ProLite XB3270QS-B5 - LED-Monitor - 80 cm (31.5")

2560 x 1440 WQHD @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1200:1 - 4 ms - HDMI - DVI-D - DisplayPort - Lautsprecher - mattschwarz

| | |
|---|---|
| Gruppe | TFTs |
| Hersteller | Iiyama |
| Hersteller Art. Nr. | XB3270QS-B5 |
| EAN/UPC | 4948570121328 |

## Beschreibung

Der ProLite XB3270QS-B5 ist ein 31.5" Monitor mit IPS-Panel-Technologie und WQHD-Auflösung (2560 x 1440), der sowohl eine hervorragende Farbwiedergabe mit weiten Betrachtungswinkeln als auch deutlich schärfere Bilder liefert. Ein höhenverstellbarer 150-mm-Standfuß sorgt dafür, dass Sie die Position des Bildschirms nach Ihren Wünschen einstellen können. Das flimmerfreie Panel mit Blaulichtreduzierungsfunktion reduziert die Ermüdung der Augen. Eine ideale Lösung für anspruchsvolle Anwendungen in Unternehmens- oder Finanzumgebungen.

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | iiyama ProLite XB3270QS-B5 - LED-Monitor - 80 cm (31.5") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 80 cm (31.5") |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | WQHD 2560 x 1440 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.273 mm |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Kontrast | 1200:1 / 80000000:1 (dynamisch) |
| Reaktionszeit | 4 ms (gray-to-gray) |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Farbraum | 72% NTSC, 100% sRGB |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, DVI-D, DisplayPort |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Drehung, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Matt |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Farbe | Mattschwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 72.6 cm x 24.55 cm x 43.95 cm |
| Gewicht | 8.6 kg |

© 2024 Logiway GmbH | AM Borsigturm 52-54 | 13507 Berlin | 030/74755724

| | |
|---|---|
| Kennzeichnung | TUV Bauart, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH SvHC, UKCA, DDC-2B |

## Ausführliche Details

| | |
|---|---|
| | **Allgemein** |
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Diagonalabmessung | 80 cm (31.5") |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | WQHD 2560 x 1440 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.273 mm |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Kontrast | 1200:1 / 80000000:1 (dynamisch) |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Farbraum | 72% NTSC, 100% sRGB |
| Reaktionszeit | 4 ms (gray-to-gray) |
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 90 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | Matt |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| OSD-Sprachen | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Russisch, Japanisch, Tschechisch, Holländisch, Polish |
| Besonderheiten | HDCP, Advanced Contrast Ratio (ACR), flimmerfreie Technologie, i-Style Color, Blue Light Reducer Function, X-Res Technology, Black Tuner, 8-bit + Hi-FRC Farbtiefe, Overdrive-Technologie, Eco-Mode |
| Farbe | Mattschwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 72.6 cm x 24.55 cm x 43.95 cm |
| Gewicht | 8.6 kg |
| | **Audio** |
| Typ | Lautsprecher - Stereo |
| Ausgangsleistung/Kanal | 3 Watt |
| | **Konnektivität** |
| Schnittstellen | HDMI<br>DisplayPort<br>Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker)<br>DVI-D |
| | **Mechanisch** |

| | |
|---|---|
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Drehung, Neigung |
| Neigungswinkel | -3/+22 |
| Schwenkwinkel | 90 |
| Höheneinstellung | 150 mm |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| | **Verschiedenes** |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, integrierte Kabelführung |
| Enthaltene Kabel | 1 x HDMI-Kabel<br>1 x DisplayPort-Kabel |
| Kennzeichnung | TUV Bauart, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH SvHC, UKCA, DDC-2B |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| | **Stromversorgung** |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 31 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 35 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
| | **Abmessungen & Gewicht (Transport)** |
| Transportbreite | 81 cm |
| Transporttiefe | 17.6 cm |
| Transporthöhe | 51 cm |
| Transportgewicht | 11.6 kg |
| | **Herstellergarantie** |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
| | **Umgebungsbedingungen** |
| Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% (nicht kondensierend) |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.