

Eaton 3P Ellipse 700 USB IEC - USV - Wechselstrom 220-240 V

420 Watt - 700 VA - USB - Ausgangsanschlüsse: 4

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	Eaton
Hersteller Art. Nr.	3P700UI
EAN/UPC	3553340621321



Beschreibung

Die Eaton 3P Ellipse 700 USB IEC ist für eine effiziente Stromverwaltung und den Schutz Ihrer kritischen Systeme ausgelegt. Mit einem kompakten externen Formfaktor gewährleistet diese unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) mit ihrer Offline-Technologie und einer Leistungskapazität von 700 VA eine zuverlässige Leistung. Sie verfügt über eine automatische Batterietestfunktion und eine austauschbare Batterie, um den langfristigen Betrieb zu gewährleisten. Die USV arbeitet mit nur 25 dB leise und eignet sich daher für Umgebungen, in denen eine Geräuschreduzierung unerlässlich ist. Diese USV verfügt über vier Ausgangsanschlüsse für eine vielseitige Stromversorgung und arbeitet in einem Eingangsspannungsbereich von 184–264 V Wechselstrom, einstellbar von 160–284 V Wechselstrom. Sie ist mit einem Tiefentladeschutz und einer Kaltstartfunktion ausgestattet, um die Benutzerfreundlichkeit in schwierigen Situationen zu verbessern. Die Einhaltung verschiedener Normen, darunter IEC 62040, unterstreicht die Zuverlässigkeit und das Qualitätsbewusstsein des Geräts.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Eaton 3P Ellipse 700 USB IEC - USV - 420 Watt - 700 VA
Gerätetyp	USV - extern
Gewicht	3.9 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 220-240 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V
Leistungskapazität	420 Watt / 700 VA
Ausgabeanschlusstellen	1 x IEC-Anschluss (Überspannung) 3 x IEC-Anschluss (USV und Überspannung)
Anz. Batterien	1
Netzwerk	USB
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	8.1 cm x 23.5 cm x 26.3 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	USV - extern
	Stromversorgungsgerät
UPS-Technologie	Offline
Eingangsspannung	Wechselstrom 220-240 V

Eingangsspannungsbereich	Wechselstrom 184-264 V
Eingangsspannungsbereich (einstellbar)	Wechselstrom 160 - 284 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	1 x IEC-Anschluss (Überspannung) 3 x IEC-Anschluss (USV und Überspannung)
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V
Leistungskapazität	420 Watt / 700 VA
Überspannungsschutz	Ja
Schutzschaltung	Trennschalter
Batterie	
Menge	1
Netzwerk	
Remote-Verwaltungsschnittstelle	USB
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B
Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Verschiedenes	
Besonderheiten	Austauschbare Batterie, ohne Lüfter, 10 A Schutzschalter, Kaltstartfunktion, automatischer Batterietest, Tiefentladungsschutz, Trennschalter
Kennzeichnung	IEC 61643-11, IEC 62040-1, IEC 62040-2 C2, IEC 62040-3, RoHS, REACH, PEP Ecopassport, CM, UKR, UKCA, CB
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Eaton UPS Companion
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre Begrenzte Garantie - Batterie - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Geräusentwicklung	25 dB
Abmessungen und Gewicht	
Breite	8.1 cm
Tiefe	23.5 cm
Höhe	26.3 cm
Gewicht	3.9 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.