

Synology Disk Station DS220j - NAS-Server - 2 Schächte

SATA 6Gb/s - RAID RAID 0 - 1 - JBOD - RAM 512 MB - Gigabit Ethernet - iSCSI Support

| | |
|---------------------|-----------------|
| Gruppe | Storage Systeme |
| Hersteller | Synology |
| Hersteller Art. Nr. | DS220J |
| EAN/UPC | 4711174723447 |



Beschreibung

Die Synology DiskStation DS220j ist eine Einsteiger-NAS-Lösung mit 2 Einschüben für Ihren Haushalt, mit dem Sie Fotos, Videos, Dokumente und sonstige persönliche Daten aller Art unkompliziert speichern und gemeinsam nutzen können. Diese private Cloud-Lösung bietet umfassende und benutzerfreundliche Möglichkeiten zur Sicherung Ihrer Daten und Fotos mit nur wenigen Klicks.

Hauptmerkmale

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung | Synology Disk Station DS220j - NAS-Server |
| Gerätetyp | NAS-Server |
| Host-Konnektivität | Gigabit Ethernet |
| Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module | 0 (installiert) / 2 (Max) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 10 cm x 22.55 cm x 16.5 cm |
| Gewicht | 880 g () |
| Prozessor | 1 x Realtek Semiconductor RTD1296 1.4 GHz (Quad-Core) |
| Massenspeicher-Controller | RAID SATA 6Gb/s RAID RAID 0, 1, JBOD |
| Netzwerk | 10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE |
| Unterstützte IP-Kameras | 12 |
| RAM | 512 MB |
| Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |

Ausführliche Details

| | Allgemein |
|--|---------------------------|
| Gerätetyp | NAS-Server |
| Host-Konnektivität | Gigabit Ethernet |
| Gesamtspeicherkapazität | 0 GB |
| Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module | 0 (installiert) / 2 (Max) |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Breite | 10 cm |
| Tiefe | 22.55 cm |
| Höhe | 16.5 cm |
| Gewicht | 880 g () |
| Prozessor / Arbeitsspeicher | |
| Installierte Prozessoren | 1 x Realtek Semiconductor RTD1296 1.4 GHz |
| Anz. der Kerne | Quad-Core |
| Max. unterstützte Anzahl | 1 |
| RAM | 512 MB DDR4 |
| Massenspeicher-Controller | |
| Typ | RAID |
| Schnittstellentyp | SATA 6Gb/s |
| RAID Level | RAID 0, RAID 1, JBOD |
| Netzwerk | |
| Data Link Protocol | 10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE |
| Netzwerk/Transportprotokoll | PPTP, L2TP, IPSec, iSCSI, FTP, SMB, NFS, SFTP |
| Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP, Telnet, HTTP, HTTPS, SSH |
| Kompatibilität mit Netzwerk-Services | Microsoft Active Directory (AD), Network File System (NFS), FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Calendaring Extensions to WebDAV (CalDAV) |
| Leistungsmerkmale | Firewall, Unterstützung für Access Control List (ACL), iTunes-Server, FTP-Server, Reset-Taste, PXE-Unterstützung, DNS-Server, VPN-Server |
| Verschlüsselungsalgorithmus | SSL, TLS |
| Produktzertifizierungen | DLNA-ZERTIFIZIERT |
| Sicherheits-DVR | |
| Unterstützte IP-Kameras | 12 |
| Komprimierungsformat | H.264 |
| Erweiterung/Konnektivität | |
| Erweiterungseinschübe | 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm) |
| Schnittstellen | 2 x USB 3.0 - Type A 1 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 |
| Verschiedenes | |
| Enthaltene Kabel | 1 x Netzkabel |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Wake-On-LAN, integrierter Lüfter, Hardwareverschlüsselung, Hybrid RAID, VPN-Support |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Produktzertifizierungen | RoHS |
| Stromversorgung | |
| Stromversorgungsgerät | Externes Netzteil |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |

Herstellergarantie

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |
|---------------------|------------------------------|

Umgebungsbedingungen

| | |
|------------------------|------|
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
|------------------------|------|

| | |
|-------------------------|-------|
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
|-------------------------|-------|

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95% |
|---------------------------------------|---------|

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.