

# Poly Studio X30 - Videokonferenzkomponente

Zoom Certified

Gruppe	Netzwerkkameras
Hersteller	Poly
Hersteller Art. Nr.	2200-85980-101
EAN/UPC	0610807895107



## Beschreibung

Poly Studio X30 - Videokonferenzkomponente - Zoom Certified

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Poly Studio X30 - Videokonferenzkomponente
Gerätetyp	Videokonferenzkomponente
VoIP-Protokolle	H.323, SIP
Codec	H.264, H.265, H.264 High Profile, G.711, G.722, G.728, G.729a, G.722.1, G.722.1c, AAC-LD, G.719
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.18 cm x 6.16 cm x 6.25 cm
Gewicht	730 g
Lokalisierung	Europa
Videoeingang	Digitalkamera - HDMI-Eingang
Videoausgang	3840 x 2160
Audioeingang	Für Mikrofone
Audioausgang	Lautsprecher - Mono
Netzwerk	Netzwerkadapter - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Software-Zertifizierung	Zoom Certified

## Ausführliche Details

### Allgemein

Gerätetyp	Videokonferenzkomponente
VoIP-Protokolle	H.323, SIP
Voice Codecs	G.711, G.722, G.728, G.729a, G.722.1, G.722.1c, AAC-LD, G.719
Video-Codecs	H.264, H.265, H.264 High Profile

Sicherheit	128 Bit AES, 256 Bit AES, H.235.6
Netzwerkmerkmale	Authentifizierter Zugriff auf Admin-Menüs, Web-Nutzeroberfläche und APIs, Konfiguration der Kennwortrichtlinie für lokale Konten, Sicherheitsprofile, Sperre lokaler Konten- und Anmeldeports, Sichere Standards, Remote-Protokollierung mit TLS-Unterstützung, Externe Active Directory-Authentifizierung
Breite	44.18 cm
Tiefe	6.16 cm
Höhe	6.25 cm
Gewicht	730 g
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher, Kamera, 4 Mikrofone
Lokalisierung	Europa
	<b>Videoeingang</b>
Typ	Digitalkamera - integriert
Schnittstellen Typ	HDMI-Eingang
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	1280 x 720, 1024 x 768, 1280 x 1024, 1920 x 1080, 3840 x 2160, 1920 x 1200, 1680 x 1050, 1400 x 1050
Video-Modi	720/60p, 1080/60p, 1080/30p, 720/30p, 4K
Digitales Zoom	4
Leistungsmerkmale	Interaktive Whiteboard Kompatibilität, 120° Sichtfeld, automatische Sprecherverfolgung, automatisches Gruppen-Framing, Teilen von Inhalten über Poly, inhaltliche Kommentierung, UHD 2160p (4K) Aufnahmeauflösung
	<b>Videoausgang</b>
Max. externe Auflösung	3840 x 2160
Unterstützte Auflösungen	XGA (1024x768), SXGA (1280x1024), SXGA+ (1400x1050), HDTV (1920x1080), WUXGA (1920 x 1200), HD (1280 x 720), WSXGA+ (1680 x 1050), UHD (3840 x 2160)
Digital-Video-Standard	High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
	<b>Audioeingang</b>
Typ	Für Mikrofone
	<b>Audioausgang</b>
Typ	Lautsprecher
Soundmodus	Mono
	<b>Netzwerk</b>
Typ	Netzwerkadapter
Anschlussstechnik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
Leistungsmerkmale	OCSP-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), MIMO-Technologie, IPv4-Unterstützung, Wi-Fi Miracast-tauglich, Apple AirPlay, Polycom Lost Packet Recovery (LPR)-Technologie, Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>

Schnittstellen	1 x Audio / Video - HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A   1 x Audio / Video - HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A   1 x SuperSpeed USB 3.0   1 x USB-C - 24 pin USB-C   1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
<b>Verschiedenes</b>	
Enthaltenes Zubehör	Klemme, Kabel
Software-Zertifizierung	Zoom Certified
Kennzeichnung	FIPS 140-2
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.