

TP-LINK TL-SM311LS - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul

Glasfaser - LC Single-Modus - bis zu 10 km - 1310 nm - für P/N: TL-SG3452XP V1

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	TL-SM311LS
EAN/UPC	6935364030216



Beschreibung

Die Glasfasermodule der TL-SM311-Serie werden zur Verlängerung der Übertragungsdistanz eingeführt und an die Managed/Web Smart Switches angeschlossen. Sie können die Entfernung auf mehrere Kilometer und sogar zehn Kilometer erweitern, was im Grunde die Anforderungen an die Entfernung von LANs erfüllen kann. Die Benutzer können je nach Bedarf wählen, ob und welche Elemente die Glasfasermodule verwenden sollen, um die Kosten zu senken.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link TL-SM311LS - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
Gerätetyp	SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - LC Single-Modus
Formfaktor	Plug-in-Modul
Verdrahtungstyp	Glasfaser
Datenübertragungsrate	1.25 Gbps
Optische Wellenlänge	1310 nm
Maximaler Übertragungsbereich	10 km
Entwickelt für	P/N: TL-SG3452XP V1

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
Formfaktor	Plug-in-Modul
	Netzwerk
Anschluss technik	Kabelgebunden
Verdrahtungstyp	Glasfaser
Datenübertragungsrate	1.25 Gbps
Optische Wellenlänge	1310 nm
Maximaler Übertragungsbereich	10 km
Statusanzeiger	Status
Leistungsmerkmale	Vollduplex-fähig

Produktzertifizierungen	IEEE 802.3z
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x Netzwerk - LC Single-Modus x 2
Kompatible Steckplätze	1 x SFP (mini-GBIC)
Verschiedenes	
Kennzeichnung	Plug and Play, FCC
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90%
Informationen zur Kompatibilität	
Entwickelt für	P/N: TL-SG3452XP V1

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.