

Kyocera ECOSYS P2040dn - Drucker - s/w - Duplex

Laser - A4/Legal - 1200 dpi - bis zu 40 Seiten/Min. - Kapazität: 350 Blätter - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB-Host

Gruppe	Drucker
Hersteller	Kyocera
Hersteller Art. Nr.	870B61102RX3NL3
EAN/UPC	0632983936955



Beschreibung

Wenn Sie einen kompakten, schnellen und wirtschaftlichen Drucker für Ihr Büro suchen, ist der ECOSYS P2040dn erste Wahl. Mit bis zu 40 Seiten pro Minute erledigt er die ihm gestellten Aufgaben im Handumdrehen und trotz des hohen Tempos angenehm leise. Außerdem eine exzellente Ausstattung: Duplex, 100-Blatt-Universalzufuhr und 250-Blatt-Kassette für Formate von A4 bis A6. Gigabit LAN bietet mit modernen Sicherheitsfeatures die Voraussetzung für den Einsatz in kleinen Teams. Freuen Sie sich dazu auf preisgekröntes Design und dank ECOSYS auf hohe Zuverlässigkeit und günstige Druckkosten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Kyocera ECOSYS P2040dn - Drucker - s/w - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - s/w
Gewicht	14 kg
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	70 mm x 148 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 40 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
Prozessor	800 MHz
RAM Installiert (Max.)	256 MB (256 MB)
Kartenleser	Ja
Druckersprache	PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PCL XL, KPDL3, XPS, PDF Direct, PRESCRIBE
Barcodes	PDF417, EAN-8, EAN-13
Medientyp	Normalpapier
Gesamte Medienkapazität	350 Blätter
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 250-Blatt-Zuführung
Monatliche Kapazität (max.)	50000 Seiten

Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	Unterstützung für Toner-Sparmodus, N-Up printing mode, quiet mode, 15 Sek. Aufwärmzeit
Stromversorgung	Wechselstrom 220-240 V
Systemanforderungen	UNIX, Linux, Microsoft Windows, Apple MacOS X 10.5 oder höher
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	37.5 cm x 39.3 cm x 27.2 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 40 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm)
Eingebaute Geräte	LCD-Display
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
Max. Auflösung (S/W)	1200 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
PostScript Unterstützung	Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	6.4 Sek.
Druckersprache	PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PCL XL, KPDL3, XPS, PDF Direct, PRESCRIBE
Enthaltene Schriftarten	93 x skalierbar 8 x Windows 1 x Bitmap 45 x Strichcode
Barcodes	PDF417, EAN-8, EAN-13
Druckermerkmale	Unterstützung für Toner-Sparmodus, N-Up printing mode, quiet mode, 15 Sek. Aufwärmzeit
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 250-Blatt-Zuführung
	Prozessor
Prozessor	800 MHz
	RAM
RAM Installiert (Max.)	256 MB / 256 MB (Max)
	Kartenleser
Typ	Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten	SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte
	Medienhandhabung
Medientyp	Normalpapier
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	70 mm x 148 mm

Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), B6 (125 x 176 mm)
Zulässige Medienstärke	Bis 0,11 mm
Mediengewicht	60 g/m ² - 220 g/m ²
Gesamte Medienkapazität	350 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	Mehrzweckfach: 1 x automatisch - 50 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 220 g/m ² Papierkassette: 1 x automatisch - 250 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 163 g/m ²
Max. Medienkapazität	850 Blätter
Ausgabefachkapazität	250 Blatt
	Kapazität
Monatliche Kapazität (max.)	50000 Seiten
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 1 x USB host - 4-polig USB Typ A
	Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 3600 Seiten - Kyocera TK-1160
Kennzeichnung	TUV, ISO 9001, GS, ISO 14001, RoHS, EN 60825, ISO 7779, EN 61000, EN 62311, Directive 2009/125/EC, EN 50564, ISO 9296, EN 55032, EN 55035, EN 62368, IEC 61000, UKCA, 2014/30/EU, 2014/35/EU
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 220-240 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	620 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	8 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.8 Watt
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	UNIX, Linux, Microsoft Windows, Apple MacOS X 10.5 oder höher
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Zubehör - 3 Jahre / 100.000 Seiten
	Umgebungsbedingungen
Schallemission (Betrieb)	48.8 dBA
	Abmessungen und Gewicht
Breite	37.5 cm
Tiefe	39.3 cm

Höhe 27.2 cm

Gewicht 14 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.