

# DIGITUS Professional - Patch-Kabel - RJ-45 (M)

zu RJ-45 (M) - 1 m - SFTP - CAT 6 - geschirmt - halogenfrei - ohne Haken  
- Rot (Packung mit 10)

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Gruppe              | Kabel / Adapter  |
| Hersteller          | DIGITUS          |
| Hersteller Art. Nr. | DK-1644-010-R-10 |
| EAN/UPC             | 4016032441618    |



## Beschreibung

Die DIGITUS Kategorie 6 Klasse E Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 6 Standard. Die DIGITUS Patchkabel garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten eine hervorragende Leistung in der DIGITUS CAT 6 Verkabelung. Die neue Knickschutztülle mit Rasthebelschutz verhindert das Verhaken der Kabel und schützt zugleich den Rasthebel vor dem Abbrechen. Eine einfache Identifizierung der Kategorie 6 wird durch die rote Einfärbung der Stecker ermöglicht.

## Hauptmerkmale

|                        |  |
|------------------------|--|
| Produktbeschreibung    | DIGITUS Professional Patch-Kabel - 1 m - Rot   |
| Typ                    | Patch-Kabel - CAT 6  |
| Packungsmenge          | 10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)  |
| Technologie            | SFTP-Kabel   |
| Abschirmungsmaterial   | Metallfolie mit Geflecht   |
| Drähte pro Kabel       | 8 Drähte   |
| Leistungsmerkmale      | Geschirmt, halogenfrei, ohne Haken, PoE+ Ready, Zugentlastung, Knickschutz, Verriegelungsschutz, roter Stecker, Polybeutel-Verpackung, Biegeschutz |
| Länge                  | 1 m  |
| Anschluss              | RJ-45 - männlich   |
| Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich   |
| Farbe                  | Rot  |

## Ausführliche Details

### Allgemein

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Packungsmenge             | 10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) |
| Typ des Netzkabels        | Patch-Kabel - CAT 6                           |
| Technologie               | SFTP-Kabel                                    |
| Abschirmungsmaterial      | Metallfolie mit Geflecht                      |
| Kabelmantelmaterial       | Low Smoke Zero Halogen (LSZH)                 |
| American Wire Gauge (AWG) | 27/7  |

|                        |  |
|------------------------|--|
| Drähte pro Kabel       | 8 Drähte   |
| Paare pro Kabel        | 4 Zweidrahtleitungen   |
| Leistungsmerkmale      | Geschirmt, halogenfrei, ohne Haken, PoE+ Ready, Zugentlastung, Knickschutz, Verriegelungsschutz, roter Stecker, Polybeutel-Verpackung, Biegeschutz |
| Länge                  | 1 m  |
| Farbe                  | Rot  |
|                        | <b>Konnektivität</b>   |
| Anschluss              | RJ-45 - männlich   |
| Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich   |
|                        | <b>Verschiedenes</b>   |
| Kennzeichnung          | ISO/IEC 11801, EN 50173 - bis zu 250 MHz   |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.