

Ubiquiti UniFi Switch USW-Enterprise-48-PoE - Switch - L3 - managed - 48 x 100/1000/2.5G (PoE+)

+ 4 x 1 Gigabit/10 Gigabit SFP+ (Uplink) - an Rack montierbar - PoE+ (720 W)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Ubiquiti
Hersteller Art. Nr.	USW-ENTERPRISE-48-POE
EAN/UPC	0810010074768



Beschreibung

Ubiquiti UniFi Switch USW-Enterprise-48-PoE - Switch - L3 - managed - 48 x 100/1000/2.5G (PoE+) + 4 x 1 Gigabit/10 Gigabit SFP+ (Uplink) - an Rack montierbar - PoE+ (720 W)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ubiquiti UniFi Switch USW-Enterprise-48-PoE - Switch - 48 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 48 Anschlüsse - L3 - managed
Gehäusetyp	An Rack montierbar
Untertyp	2.5 Gigabit Ethernet
Ports	48 x 100/1000/2.5G (PoE+) + 4 x 1 Gigabit/10 Gigabit SFP+ (Uplink)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	720 W
Leistung	Nicht-blockierender zuschaltbarer Durchsatz: 160 Gbps Switching-Kapazität: 320 Gbit/s Weiterleitungsrate: 238.095 Mpps
Leistungsmerkmale	Port-Spiegelung, Firmware aktualisierbar, Reset-Taste, Link Aggregation, 12KV ESD Protector (Kontaktentladung), 16KV ESD Protector (Luftspaltentladung), Stahlgehäuse
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.2 cm x 40 cm x 4.4 cm
Gewicht	6.2 kg

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Switch - 48 Anschlüsse - L3 - managed
Gehäusetyp	An Rack montierbar

Untertyp	2.5 Gigabit Ethernet
Ports	48 x 100/1000/2.5G (PoE+) + 4 x 1 Gigabit/10 Gigabit SFP+ (Uplink)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	720 W
Leistung	Nicht-blockierender zuschaltbarer Durchsatz: 160 Gbps Switching-Kapazität: 320 Gbit/s Weiterleitungsrate: 238.095 Mpps
Leistungsmerkmale	Port-Spiegelung, Firmware aktualisierbar, Reset-Taste, Link Aggregation, 12KV ESD Protector (Kontaktentladung), 16KV ESD Protector (Luftspaltentladung), Stahlgehäuse
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Integrierte Peripheriegeräte	1,3"-Touchscreen-Display
Statusanzeiger	Link/Aktivität
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	48 x 100/1000/2.5G RJ-45 PoE+ - 34.2 W 4 x 1/10Gbit LAN SFP+ Uplink
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Besonderheiten	Anschluss für Redundant Power System (RPS)
	Verschiedenes
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Produktzertifizierungen	IC, FCC
	Maße und Gewicht
Breite	44.2 cm
Tiefe	40 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	6.2 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.