

Dell PowerEdge R6515 - Server - Rack-Montage - 1U - 1-Weg - 1 x EPYC 7282 / 2.8 GHz - RAM 16 GB - SAS - Hot-Swap 6.4 cm (2.5")

Schacht/Schächte - SSD 480 GB - G200eR2 - 1GbE - kein Betriebssystem - Monitor: keiner - Schwarz - mit 3 Jahre Basis Vor-Ort



Gruppe	Server
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	5J5D0
EAN/UPC	5397184557525

Beschreibung

DELL R6515 | 8x2.5' | 7282 | 1x16GB | 1x480GB SSD | H730P |550W | 3Yr ChBasic NBD.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell PowerEdge R6515 - Rack-Montage - EPYC 7282 2.8 GHz - 16 GB - SSD 480 GB
Typ	Server - Rack-Montage
Services im Bundle	3 Jahre Basis Vor-Ort
Höhe (Rack-Einheiten)	1U
Server-Skalierbarkeit	1-Weg
Prozessor	1 x AMD EPYC 7282 / 2.8 GHz (, bis zu 3.2 GHz, (16 Kerne)
Prozessorsockel	Socket SP3
Cache-Speicher	64 MB L3
Cache pro Prozessor	64 MB
RAM	16 GB (installiert) / 1 TB (Max) - DDR4 SDRAM
Massenspeicher-Controller	RAID (Dell PERC H730P)
Server-Speichereinschübe	Hot-Swap 6.4 cm (2.5")
Festplatte	SSD 480 GB - SATA - 2.5"
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Grafik-Controller	Matrox G200eR2
Videospeicher	16 MB
Netzwerk	1GbE
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Redundante Stromversorgung	Optional

Bereitgestelltes Betriebssystem	Kein Betriebssystem
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	48.2 cm x 67.769 cm x 4.28 cm
Gewicht	15.6 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Server
Services im Bundle	3 Jahre Basis Vor-Ort
Formfaktor des Produktes	Rack-Montage - 1U
Server-Skalierbarkeit	1-Weg
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte	8
Farbe	Schwarz
	Prozessor / Chipsatz
CPU	AMD EPYC 7282
Taktfrequenz	2.8 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz	3.2 GHz
Anz. der Kerne	16 Kerne
Prozessoranzahl	1
Max. Prozessoranzahl	1
CPU-Anschluss	Socket SP3
	Cache-Speicher
Installierte Größe	L3 - 64 MB
Cache pro Prozessor	64 MB
	RAM
Installierte Anzahl	16 GB (installiert) / 1 TB (Max)
Technologie	DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit	3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit	3200 MHz
Formfaktor	DIMM 288-PIN
Steckplatz	16 (Gesamt) / 15 (frei)
Leistungsmerkmale	Registriert, Dual Rank
Konfigurationsmerkmale	1 x 16 GB
Unterstützter RAM	1 TB registriert 2 TB 3DS Load-Reduced
	Festplattenlaufwerk

Typ	SSD - 2.5"
Kapazität	1 x 480 GB
Schnittstellen Typ	SATA
	Massenspeicher-Controller
Typ	1 x RAID
Name des Speicher-Controllers	Dell PERC H730P
	Optischer Speicher
Typ	Kein optisches Laufwerk
	Monitor
Monitortyp	Keiner.
	Grafik-Controller
Grafikprozessor	Matrox G200eR2
Videospeicher	16 MB
Videoschnittstellen	VGA
	Netzwerk
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Remote-Management-Controller	Integrated Dell Remote Access Controller 9 Enterprise 15G (iDRAC9 15G)
	Erweiterung/Konnektivität
Einschübe	8 (gesamt)/ 7 (frei) x Hot-Swap-fähig 2.5" (6.4 cm)
Steckplatz	2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe x16 - Low Profile
Schnittstellen	2 x USB 3.0 - Type A 1 x USB 2.0 - Type A (Vorderseite: 1) 1 x Management - micro-USB (Vorderseite: 1) (iDRAC Direct-Port) 1 x serial 2 x VGA (1 vorn, 1 hinten) LAN (Gigabit Ethernet) 1 x Management (dedizierter iDRAC-Port)
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Blende, Riser-Karte, Rack-Schienen ohne Kabelmanagementarm
	Stromversorgung
Gerätetyp	Stromversorgung Hot-Plug
Redundante Stromversorgung	Optional
Plan für redundante Stromversorgung	1+1 (mit optionaler Stromversorgung)
Installierte Anzahl	1
Max. unterstützte Anzahl	2
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung	550 Watt
	Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem	Kein Betriebssystem

Abmessungen und Gewicht

Breite	48.2 cm
Tiefe	67.769 cm
Höhe	4.28 cm
Gewicht	15.6 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.