

# Fujitsu B24-8 TS Pro - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8")

1920 x 1080 Full HD (1080p) - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DVI-D - VGA - USB - Lautsprecher - Schwarz - für Celsius J550 - J580 - M770 - R970 - W580; ESPRIMO D538/E94 - D556 - D757 - D958 - P558 - Q958



Gruppe	TFTs
Hersteller	Fujitsu
Hersteller Art. Nr.	S26361-K1577-V160
EAN/UPC	4054681927121

## Beschreibung

Das FUJITSU Display B24-8 TS Pro wurde für intensive Büroarbeiten konzipiert. Dank visueller und mechanischer Ergonomie ermöglicht dieses stilvolle schwarze Display ermüdungsfreie, stundenlange Arbeitssitzungen vor dem Bildschirm. Mit dem großen 60,5 cm-Display (23,8 Zoll) behalten Sie stets den Überblick über alle geöffneten Anwendungen. Dieses hochwertige Display arbeitet zuverlässig auch im Dauerbetrieb. Einfache Konnektivität, Manageability und Benutzerfreundlichkeit helfen Ihnen, Ihre Produktivität zu steigern.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Fujitsu B24-8 TS Pro - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.5 cm (23.8")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.5 cm (23.8")
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Energieverbrauch pro Jahr	28 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	14.4 W
Leistungsmerkmale	Stereo-Lautsprecher, USB 2.0 Hub
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.2745 mm
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, DVI-D, VGA, USB
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Farbe	Schwarz

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	55.3 cm x 22.94 cm x 34.7 cm
Gewicht	5.6 kg
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, BSMI, EN 60950, SASO, TUV S, CCC, RoHS, WEEE, S Mark, cTUVus, KC, Directive 2004/108/EEC, EAC, RCM, VESA MIS-D 100 C, ISO9241-307, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification
Entwickelt für	Celsius J550/2-L, J580, M770powerx, M770x, R970B, R970Bpower, W580power+; CELSIUS Mobile H970; ESPRIMO C910-L, D538/E94+, D556/, D556/2/, D556/PX, D757/, D757/E94+, D958/, P556, P556/2/, P558, Q520/K, Q956/MRE, Q958/MRE

## Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Energieverbrauch pro Jahr	28 kWh
Diagonalabmessung	60.5 cm (23.8")
Integrierte Peripheriegeräte	Stereo-Lautsprecher, USB 2.0 Hub
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.2745 mm
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	56 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 82 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Farbtemperatur	5000K, 6500K, 7500K
Steuerelemente und Einstellungen	Stummtaste, Volumen, Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, Eingang wählen, Phase, Uhr, Black Level

OSD-Sprachen	Dänisch, Tschechisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch, Arabisch, Japanisch
Besonderheiten	sRGB-Farbmanagement, HDCP, ECO-Taste, DisplayView
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	55.3 cm x 22.94 cm x 34.7 cm - mit Fuß
Gewicht	5.6 kg
<b>Audio</b>	
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
<b>Konnektivität</b>	
Schnittstellen	HDMI   DVI-D (HDCP)   VGA   Audio Line-In   2 x USB 2.0 Downstream   USB 2.0 Upstream   Audio Line-Out
<b>Mechanisch</b>	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+35
Schwenkwinkel	340
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
<b>Verschiedenes</b>	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Zubehör im Lieferumfang	Aufstellung
Enthaltene Kabel	1 x DVI-Kabel - 1.8 m   1 x Audiokabel - 1.8 m   1 x USB-Kabel - USB Typ A auf B - 1.8 m
MTBF	70,000 Stunde(n)
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, BSMI, EN 60950, SASO, TUV S, CCC, RoHS, WEEE, S Mark, cTUVus, KC, Directive 2004/108/EEC, EAC, RCM, VESA MIS-D 100 C, ISO9241-307, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
<b>Stromversorgung</b>	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	14.4 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	14.4 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	23 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus	0.21 Watt
Energierversbrauch Sleep	0.16 Watt
Ein-/Aus-Schalter	Nein
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Mitgelieferte Software	Treiber & Dienstprogramme
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 55.3 cm - Tiefe: 22.94 cm - Höhe: 34.7 cm - Gewicht: 5.6 kg   Ohne Fuß - Breite: 55.3 cm - Tiefe: 6.35 cm - Höhe: 33.02 cm - Gewicht: 3.5 kg
<b>Umweltschutzstandards</b>	
TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 8
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
<b>Informationen zur Kompatibilität</b>	
Entwickelt für	Fujitsu Celsius J550/2-L, J580, M770powerx, M770x, R970B, R970Bpower, W580power+   Fujitsu CELSIUS Mobile H970   Fujitsu ESPRIMO C910-L, D538/E94+, D556/2/E85+, D556/2/E90+, D556/E85+, D556/PX, D757/E85+, D757/E90+, D757/E94+, D958/E85+, P556 E85+, P556/2/E85+, P558, Q520/K, Q956/MRE, Q958/MRE

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.