

# Iiyama ProLite T1521MSC-B2 - LED-Monitor - 38 cm (15")

Touchscreen - 1024 x 768 - TN - 370 cd/m<sup>2</sup> - 800:1 - 8 ms - HDMI - VGA - Lautsprecher - mattschwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	T1521MSC-B2
EAN/UPC	4948570120642



## Beschreibung

Entdecken Sie den iiyama ProLite T1521MSC-B2, einen Monitor, der mit seinem 10-Punkt-Multitouch-Bildschirm interaktive Erlebnisse ermöglicht. Dieser 15-Zoll-LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung liefert klare und lebendige Bilder mit einer nativen Auflösung von 1024 x 768 und eignet sich damit für eine Vielzahl von Anwendungen, vom Bildungsbereich bis zum Einzelhandel. Das durch eine kratz feste 7H-Hartbeschichtung geschützte Edge-to-Edge-Glas sorgt für Langlebigkeit und einfache Reinigung - ideal für den öffentlichen Bereich. Mit einer flexiblen Neigungseinstellung von -10 bis +70 Grad können Benutzer den perfekten Blickwinkel für jede Aufgabe finden. Der Monitor bietet außerdem vielseitige Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI- und VGA-Anschlüsse, um verschiedene Geräte anzuschließen. Die mitgelieferten HDMI- und USB-Kabel sorgen dafür, dass Sie den Monitor sofort nach dem Auspacken problemlos einrichten können. Ob bei der Arbeit oder in der Freizeit, der iiyama ProLite T1521MSC-B2 ist eine zuverlässige Wahl, die Funktionalität mit benutzerfreundlichen Eigenschaften kombiniert.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	iiyama ProLite T1521MSC-B2 - LED-Monitor - 38 cm (15")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 38 cm (15") - Touchscreen
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	11 W
Leistungsmerkmale	Touchscreen
Bildschirmtyp	TN
Seitenverhältnis	4:3
Native Auflösung	1024 x 768
Pixelpitch	0.297 mm
Helligkeit	370 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	800:1
Reaktionszeit	8 ms (Schwarz-auf-Schwarz)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung

Bildschirmbeschichtung	7H Hard Coating
Farbe	Mattschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	34.05 cm x 19.8 cm x 30.8 cm
Gewicht	3.5 kg
Kennzeichnung	DDC-2B, RoHS, WEEE, REACH, ERP, EAC, UKCA

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	38 cm (15")
Bildschirmtyp	TN
Seitenverhältnis	4:3
Native Auflösung	1024 x 768
Pixelpitch	0.297 mm
Helligkeit	370 cd/m <sup>2</sup>
Helligkeit mit Touchscreen	325 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	800:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	8 ms (Schwarz-auf-Schwarz)
Horizontale Bildwiederholrate	31.4 - 60 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	+85 / -85
Vertikaler Betrachtungswinkel	+80 / -80
Bildschirmbeschichtung	7H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch
Besonderheiten	Kantenglas, kratzfest
Farbe	Mattschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	34.05 cm x 19.8 cm x 30.8 cm
Gewicht	3.5 kg
<b>Audio</b>	
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
<b>Eingang</b>	
Typ	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Projiziert kapazitiv

	<b>Konnektivität</b>
Schnittstellen	VGA   HDMI
	<b>Mechanisch</b>
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-10/+70
VESA-Halterung	75 x 75 mm
	<b>Verschiedenes</b>
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel   1 x USB-Kabel
Kennzeichnung	DDC-2B, RoHS, WEEE, REACH, ERP, EAC, UKCA
	<b>Stromversorgung</b>
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	11 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	11 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	16 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	1.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.5 Watt

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.