

# Iiyama ProLite T1731SAW-B5 - LED-Monitor - 43 cm (17")

Touchscreen - 1280 x 1024 @ 75 Hz - TN - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 5 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	T1731SAW-B5
EAN/UPC	4948570116034



## Beschreibung

Der ProLite T1731SAW-B5 arbeitet mit der Surface Acoustic Wave Methode und ist mit einer stoß- und kratzfesten resistiven Glassoberfläche ausgestattet. Diese Technik ermöglicht exakte Touchpunkte und eine sehr gute optische Transparenz. Die Touchfunktion lässt sich wahlweise mittels eines weichen Stiftes, dem bloßen Finger oder mit Handschuhen bedienen. Das Display verfügt über deaktivierbare seitliche Menü-Buttons und einer Touch-OFF-Funktion mit der sich die Touch-Option ganz leicht zum problemlos Reinigen abschalten lässt. Der ProLite T1731SAW-B5 verfügt zudem über einen flexiblen und gleichzeitig stabilen Standfuß, damit empfiehlt er sich als zuverlässige Touch-Lösung für ein breites Anwendungsspektrum, wie für den Einsatz in Kassensystemen, Kiosken, Informationssystemen und generell im öffentlichen Bereich.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama ProLite T1731SAW-B5 - LED-Monitor - 43 cm (17")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 43 cm (17") - Touchscreen
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Energieverbrauch pro Jahr	22 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	12.3 W
Leistungsmerkmale	Touchscreen
Bildschirmtyp	TN
Seitenverhältnis	5:4
Native Auflösung	1280 x 1024 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.264 mm
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	5 ms
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	Matt
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	39.7 cm x 20.1 cm x 74.2 cm

Gewicht	5.8 kg
Kennzeichnung	Plug and Play, VCCI, GOST, DDC-2B, IP54, TUV Bauart

## Ausführliche Details

### Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Energieverbrauch pro Jahr	22 kWh
Diagonalabmessung	43 cm (17")
Bildschirmtyp	TN
Seitenverhältnis	5:4
Native Auflösung	1280 x 1024 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.264 mm
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Helligkeit mit Touchscreen	230 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	5 ms
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	31 - 80 KHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	+85 / -80
Vertikaler Betrachtungswinkel	+85 / -80
Bildschirmbeschichtung	Matt
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch, Chinesisch
Besonderheiten	Abdeckung für Kabelführung, HDCP
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	38.7 cm x 20.1 cm x 34.2 cm
Gewicht	5.8 kg

### Audio

Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	1 Watt

### Eingang

Typ	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Surface Acoustic Wave

### Konnektivität

Schnittstellen	HDMI   VGA   DisplayPort   USB
----------------	--------------------------------

### Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
-----------------------------------	---------

Neigungswinkel	-5/+90
VESA-Halterung	100 x 100 mm
<b>Verschiedenes</b>	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), 92 % Lichtdurchlässigkeit
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel   1 x HDMI-Kabel   1 x Audiokabel   1 x DisplayPort-Kabel
Kennzeichnung	Plug and Play, VCCI, GOST, DDC-2B, IP54, TUV Bauart
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
<b>Stromversorgung</b>	
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	12.3 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	12.3 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	20 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	3 Watt
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Mitgelieferte Software	Treiber & Dienstprogramme
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.