

Igel Universal Desktop UD2 LX - Thin Client - DTS

1 x Celeron N3160 / 1.6 GHz - RAM 4 GB - Flash - eMMC 8 GB - HD Graphics - GigE - IGEL Linux v11 - Monitor: keiner

Gruppe	Komplettsysteme
Hersteller	Igel
Hersteller Art. Nr.	HJO2B0001F00000



Beschreibung

IGEL Universal Desktop UD2 LX - Thin Client - DTS - 1 x Celeron N3160 / 1.6 GHz - RAM 4 GB - Flash - eMMC 8 GB - HD Graphics - GigE - IGEL Linux v11 - Monitor: keiner

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	IGEL Universal Desktop UD2 LX - DTS - Celeron N3160 1.6 GHz - 4 GB - Flash 8 GB
Typ	Thin Client - Desktop Slimline
Lokalisierung	Region: Europa
Prozessor	1 x Intel Celeron N3160 / 1.6 GHz (2.24 GHz)
RAM	4 GB DDR3L SDRAM
Festplatte	Flash 8 GB - eMMC
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Grafik-Controller	Intel HD Graphics
Unterstützte Digital Video Standards	H.264, HEVC, H.265
Netzwerk	GigE
Stromversorgung	(50/60 Hz)
Bereitgestelltes Betriebssystem	IGEL Linux v11
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

Allgemein

Typ	Thin Client
Formfaktor des Produktes	Desktop Slimline
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Lokalisierung	Region: Europa

Prozessor / Chipsatz

CPU	Intel Celeron N3160
-----	---------------------

Taktfrequenz	1.6 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz	2.24 GHz
Prozessoranzahl	1
Max. Prozessoranzahl	1
RAM	
Installierte Anzahl	4 GB
Technologie	DDR3L SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit	1600 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit	1600 MHz
Formfaktor	SO DIMM 204-PIN
Festplattenlaufwerk	
Typ	Flash - eMMC
Kapazität	1 x 8 GB
Optischer Speicher	
Typ	Kein optisches Laufwerk
Monitor	
Monitortyp	Keiner.
Grafik-Controller	
Grafikprozessor	Intel HD Graphics
Max. zugewiesene RAM-Größe	512 MB
Videoschnittstellen	DisplayPort
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme	2
Multimedia-Funktionalität	
Unterstützte Digital Video Standards	H.264, HEVC, H.265
Audioausgang	
Kompatibilität	High-Definition-Audio
Netzwerk	
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	2 x DisplayPort 2 x USB 3.2 Gen 1 - Type A (Vorderseite: 2) 3 x USB 2.0 - Type A (3 hinten) 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x Audio-Ausgang - Mini-Klinkenstecker (Vorderseite: 1)
Verschiedenes	
Diebstahl-/Einbruchschutz	Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	FCC Part 15, RoHS, WEEE, REACH, DisplayPort 1.1a, IEC 62368-1, UL 62368-1

Stromversorgung

Gerätetyp	Netzteil
Erforderliche Netzspannung	AC 100-240 V / DC 12 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	4 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.5 Watt

Betriebssystem / Software

Bereitgestelltes Betriebssystem	IGEL Linux v11
---------------------------------	----------------

Umweltschutzstandards

ENERGY STAR zertifiziert	Ja
ENERGY STAR-Version	7.1

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre - nach Registrierung
---------------------	---

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht	5.7 cm - 15.5 cm - 18.3 cm - 710 g - mit Ständer 3.7 cm - 14.7 cm - 17.6 cm - 680 g - ohne Ständer
----------------------------------	--

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	27.5 cm
Transporttiefe	22.5 cm
Transporthöhe	9.5 cm

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.