

# Iiyama ProLite T2755MSC-B1 - LED-Monitor - 68.6 cm (27")

Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 400 cd/m<sup>2</sup>  
- 1000:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz - Matte

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	T2755MSC-B1
EAN/UPC	4948570122974



## Beschreibung

Entdecken Sie den Iiyama ProLite T2755MSC-B1, einen Monitor, der die interaktive Displaytechnologie neu definiert. Mit seinem 27-Zoll-Full-HD-1080p-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung liefert er leuchtende Farben und scharfe Details, die jedes Bild zum Leben erwecken. Die Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie des Monitors sorgt für ein reaktionsschnelles und präzises 10-Punkt-Multitouch-Erlebnis, perfekt für ansprechende Anwendungen und eine verbesserte Benutzerinteraktion.

Der Iiyama ProLite T2755MSC-B1 wurde für Langlebigkeit und Benutzerfreundlichkeit entwickelt und verfügt über eine randlose Glasoberfläche mit 7H-Hartbeschichtung und Anti-Fingerprint-Schutz, die ihn kratzfest und leicht zu reinigen macht. Die Neigungsverstellbarkeit ermöglicht bequeme Betrachtungswinkel und verbessert die Benutzererfahrung. Darüber hinaus bietet der integrierte USB 3.2 Gen 1-Hub bequeme Anschlussmöglichkeiten für Ihre Geräte.

Da der Monitor den Augenkomfort in den Vordergrund stellt, verfügt er über die Flicker-Free-Technologie und eine Blue Light Reducer-Funktion, die auch bei längerem Gebrauch ein angenehmes Seherlebnis gewährleistet. Ob für den professionellen oder privaten Gebrauch, der Iiyama ProLite T2755MSC-B1 wurde entwickelt, um die Anforderungen jeder interaktiven Anwendung zu erfüllen und ist damit eine gute Wahl für alle, die Leistung, Langlebigkeit und visuelle Exzellenz suchen.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama ProLite T2755MSC-B1 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27") - Touchscreen
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.311 mm
Helligkeit	400 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray), 14 ms (typisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	7H Hard Coating, Anti-Fingerabdruck

Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.4 cm x 4.9 cm x 36.45 cm
Gewicht	5.8 kg
Kennzeichnung	Plug and Play, DDC-2B, RoHS, WEEE, REACH, TUV Bauart, ERP, REACH SvHC, UKCA

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.311 mm
Helligkeit	400 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray), 14 ms (typisch)
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 83 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Bildschirmbeschichtung	7H Hard Coating, Anti-Fingerabdruck
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch
Besonderheiten	HDCP, Overdrive-Technologie, Kantenglas, X-Res Technology, kratzfest, flimmerfreie Technologie, Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie, i-Style Color, Handballen-Erkennungsfunktion, Blue Light Reducer Function, OSD-Tastensperre, Touch-Genauigkeit +/- 2 mm, Eco Mode, Optically Bonded
Farbe	Schwarz, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.4 cm x 4.9 cm x 36.45 cm
Gewicht	5.8 kg
<b>Audio</b>	
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	1 Watt

	<b>Eingang</b>
Typ	Touchscreen
Movement Detection Technologie	Projiziert kapazitiv
	<b>Konnektivität</b>
Schnittstellen	DisplayPort   HDMI   USB 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B)   2 x USB 3.2 Gen 1 Downstream (Typ A)   Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker)
	<b>Mechanisch</b>
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-70/+15
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	<b>Verschiedenes</b>
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Zubehör im Lieferumfang	Spiralschlauch
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel   1 x USB-Kabel
Kennzeichnung	Plug and Play, DDC-2B, RoHS, WEEE, REACH, TUV Bauart, ERP, REACH SvHC, UKCA
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	<b>Stromversorgung</b>
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	21 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	30 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	1.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	<b>Herstellergarantie</b>
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.