

Epson EB-FH52 - 3-LCD-Projektor - 4000 lm (weiß)

4000 lm (Farbe) - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p - 802.11n Wireless / Miracast - weiß

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	V11H978040
EAN/UPC	8715946680712



Beschreibung

Unabhängig davon, in welchem professionellen Umfeld und wann immer es erforderlich ist, der EB-FH52 ist Ihr drahtloser Projektionspartner. Optimal für die Bereitstellung gestochener scharfer, klarer Präsentationen oder Videos. Sein elegantes Design macht in jeder Arbeitsumgebung den richtigen Eindruck, während die Full-HD-Auflösung und die hohe Lichtstärke von 4.000 Lumen für eine unschlagbare Sichtbarkeit der Inhalte sorgen. Aber große Leistung muss nicht zu Abstrichen bei der Zuverlässigkeit führen. Durch die zuverlässige 3LCD-Technologie werden Eingriffe und Wartung auf ein absolutes Minimum reduziert und Sie kommen jahrelang in den Genuss qualitativ hochwertiger, unterbrechungsfreier Meetings.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson EB-FH52 - 3-LCD-Projektor - 802.11n Wireless / Miracast - weiß
Gerätetyp	3-LCD-Projektor - 1080p
Farbe	Weiß
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Helligkeit (weiß)	4000 lm
Helligkeit (Farbe)	4000 lm
Kontrastverhältnis	16000:1 (dynamisch)
Auflösung	Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Lampentyp	UHE 230 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 5500 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 12000 Stunde(n) - Eco-Modus
Videoeingang	IEEE 802.11n Wireless / Miracast
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	327 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	30.9 cm x 28.2 cm x 9 cm
Gewicht	3.1 kg

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	3-LCD-Projektor - 1080p
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Netzwerk	802.11b/g/n
Farbe	Weiß
Projektor	
Helligkeit (weiß)	4000 lm
Helligkeit (Farbe)	4000 lm
Helligkeit (reduziert)	2400 lm
Kontrastverhältnis	16000:1 (dynamisch)
Sichtbare Bildfläche	76 cm - 762 cm
Projektionsdistanz	1.76 m - 2.86 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.32 - 2.14:1
Auflösung	Full HD - Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	240 Hz
Lampentyp	UHE 230 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 5500 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 12000 Stunde(n) - Eco-Modus
Besonderheiten	Crystal Clear Fine (C2 Fine), USB Display, dynamischer Modus, Cinema Mode, Presentation Mode, Tafel-Modus, Direct Power On, Direct Power Off, kompatibel mit Dokumentenkamera, Split Screen, AMX Control System, EPSON 3LCD-Technologie
Objektiv	
Fokustyp	Manuell
Blendenöffnung	F/1.51-1.99
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.6x
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Videoeingang	
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle	IEEE 802.11n, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, Miracast
Lautsprecher	
Typ	Integriert
Soundmodus	Mono

Ausgangsleistung/Kanal	16 Watt
Lautsprecher	1 x Misch-Kanal
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x Audio Line-In - RCA x 2 1 x Composite-Video-Eingang - RCA
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Drahtlosfernbedienung, Batterie für Fernbedienung
Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Vorhängeschloss, Loch für Sicherheitsseil, Kennwortschutz
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	327 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Maße und Gewicht	
Breite	30.9 cm
Tiefe	28.2 cm
Höhe	9 cm
Gewicht	3.1 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Bring-In Begrenzte Garantie - Lampe - 3 Jahre/1.000 Stunden
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%
Geräusentwicklung	37 dBA
Schallemission (Sparmodus)	28 dBA

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.