

Fujitsu FUTRO S540 - Thin Client - DTS - 1 x Celeron J4005 / 2 GHz

RAM 4 GB - SSD 8 GB - UHD Graphics 600 - GigE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac - eLux RP 6 - Monitor: keiner

Gruppe	Komplettsysteme
Hersteller	Fujitsu
Hersteller Art. Nr.	LKN:S0540P0004DE
EAN/UPC	4059595980156



Beschreibung

Der FUTRO S540 ist eine ultra-kompakte und preiswerte Thin Client-Lösung für Unternehmen, die leistungsfähige End-Punkte mit einem optimalen Mix aus führenden Betriebssystemen, Thin Client-Gerätemanagement-Konsolen und flexiblen Hardware-Optionen benötigen, die eine Bereitstellung von sicheren Computing- und vollen Produktivitätsoptionen für die Mitarbeiter unterstützen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Fujitsu FUTRO S540 - DTS - Celeron J4005 2 GHz - 4 GB - SSD 8 GB
Typ	Thin Client - Desktop Slimline
Lokalisierung	Region: Deutschland
Prozessor	1 x Intel Celeron J4005 / 2 GHz (2.7 GHz) (Dual-Core)
Cache-Speicher	4 MB
Cache pro Prozessor	4 MB
RAM	4 GB (installiert) / 8 GB (Max) - DDR4 SDRAM
Festplatte	SSD 8 GB - SATA 6Gb/s - M.2
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Grafik-Controller	Intel UHD Graphics 600 Shared Video Memory (UMA)
Netzwerk	GigE, 802.11a, 802.11b/g/n, 802.11ac
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Bereitgestelltes Betriebssystem	eLux RP 6
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	3.6 cm x 16.5 cm x 14.7 cm
Gewicht	575 g

Ausführliche Details

Allgemein

Typ	Thin Client
Formfaktor des Produktes	Desktop Slimline
Integrierte Sicherheit	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip

Lokalisierung	Region: Deutschland
	Prozessor / Chipsatz
CPU	Intel Celeron J4005
Taktfrequenz	2 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz	2.7 GHz
Anz. der Kerne	Dual-Core
Prozessoranzahl	1
Max. Prozessoranzahl	1
	Cache-Speicher
Installierte Größe	4 MB
Cache pro Prozessor	4 MB
	RAM
Installierte Anzahl	4 GB / 8 GB (Max)
Technologie	DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit	2400 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit	2400 MHz
Steckplatz	1 (Gesamt) / 0 (frei)
Konfigurationsmerkmale	1 x 4 GB
	Festplattenlaufwerk
Typ	SSD - M.2
Kapazität	1 x 8 GB
Schnittstellen Typ	SATA 6Gb/s
SSD-Leistung	15 TB
Merkmale	MLC-Speicherzelle
	Optischer Speicher
Typ	Kein optisches Laufwerk
	Monitor
Monitortyp	Keiner.
	Grafik-Controller
Grafikprozessor	Intel UHD Graphics 600 Shared Video Memory (UMA)
Max. zugewiesene RAM-Größe	1.5 GB
Videoschnittstellen	DisplayPort
	Netzwerk
Ethernet-Controller	Realtek RTL8111G
Wireless LAN unterstützt	Ja
Wireless NIC	Intel Dual Band Wireless-AC 9260

Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Audio-Ausgang 1 x Kopfhörer (Vorderseite: 1) 1 x Mikrofon (Vorderseite: 1) 4 x USB 2.0 (4 hinten) 2 x USB 3.1 Gen 1 (Vorderseite: 2) 2 x DisplayPort 1 x LAN (Gigabit Ethernet)
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Stromadapter
Enthaltene Kabel	DisplayPort-VGA-Adapter
Diebstahl-/Einbruchschutz	Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	GS, FCC Part 15 B, VCCI Class B, EAC, RCM
	Stromversorgung
Gerätetyp	Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung	40 Watt
	Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem	eLux RP 6
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	7.6 cm - 17.5 cm - 15.8 cm - mit Ständer 3.6 cm - 16.5 cm - 14.7 cm - ohne Ständer
Breite	3.6 cm
Tiefe	16.5 cm
Höhe	14.7 cm
Gewicht	575 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 85%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.