# Epson EB-L210SF - 3-LCD-Projektor - 4000 lm (weiß)

4000 lm (Farbe) - 16:9 - 1080p - 802.11a/b/g/n/ac Wireless / LAN/ Miracast - weiß

| | |
|---|---|
| Gruppe | Projektoren |
| Hersteller | Epson |
| Hersteller Art. Nr. | V11HA75080 |
| EAN/UPC | 8715946715674 |

## Beschreibung

Der EB-L210SF liefert hochwertige Bilder und eine Vielzahl von Funktionen, um Benutzern ein herausragendes Preis-Leitungs-Verhältnis zu bieten und ein helles und lebendiges Full HD-Bild mit bis zu 125 Zoll (3,18 m) zu erzeugen. Sein kompaktes und leichtes Design macht ihn zu einer perfekten mobilen Projektionslösung für Besprechungen. Er kann aber auch als dauerhafte Lösung an der Wand oder Decke montiert werden, um wertvollen Platz zu sparen.

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | Epson EB-L210SF - 3-LCD-Projektor - 802.11a/b/g/n/ac Wireless / LAN/ Miracast - weiß |
| Gerätetyp | 3-LCD-Projektor - 1080p |
| Farbe | Weiß |
| Integrierte Peripheriegeräte | Lautsprecher, 0,62 Zoll großes LCD |
| Helligkeit (weiß) | 4000 lm |
| Helligkeit (Farbe) | 4000 lm |
| Kontrastverhältnis | 2500000:1 |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Lampentyp | Laser |
| Lampenlebensdauer | Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus<br>Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus |
| Videoeingang | IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wireless / LAN/ Miracast |
| Lautsprecher | Lautsprecher - integriert |
| Stromversorgung | Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 260 Watt |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 32.5 cm x 33.7 cm x 9 cm |
| Gewicht | 4.6 kg |

## Ausführliche Details

**Allgemein**

| | |
|---|---|
| Gerätetyp | 3-LCD-Projektor - 1080p |
| Integrierte Peripheriegeräte | Lautsprecher, 0,62 Zoll großes LCD |
| Netzwerk | 802.11a/b/g/n/ac, Ethernet |
| Farbe | Weiß |
| | **Projektor** |
| Helligkeit (weiß) | 4000 lm |
| Helligkeit (Farbe) | 4000 lm |
| Helligkeit (reduziert) | 2800 lm |
| Kontrastverhältnis | 2500000:1 |
| Sichtbare Bildfläche | 140 cm - 318 cm |
| Projektionsdistanz-Verhältnis | 0.45 - 0.61:1 |
| Digitaler Zoomfaktor | 1.35x |
| Auflösung | Full HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Max. Bildwiederholungsrate (V x H) | 240 Hz |
| Lampentyp | Laser |
| Lampenlebensdauer | Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus<br>Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus |
| Besonderheiten | EPSON 3LCD-Technologie, RGB-Flüssigkristall-Verschluss, dynamischer Modus, Cinema Mode, Presentation Mode, sRGB-Farbprofil, Tafel-Modus, DICOM-Simulationsmodus, Direct Power Off, Direct Power On, Autom. EIN, Digital Zoom, Edge Blending, Sofortiges Ausschalten, Instant-On, EPSON Quick Corner, Screen Share, Split Screen, Crestron Connected, Extron Control System, Extron IPLink certified, Crestron RoomView, Extron XTP zertifiziert, AMX Device Discovery, Crestron Integrated Partner |
| | **Objektiv** |
| Fokustyp | Manuell |
| Keystone-Korrekturrichtung | Horizontal, vertikal |
| Vertikale Keystone-Korrektur | -15 / +15 |
| Horizontale Keystone-Korrektur | -15 / +15 |
| | **Videoeingang** |
| Videoschnittstellen | VGA, HDMI |
| LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, verdrahtetes LAN, Miracast |
| | **Lautsprecher** |
| Typ | Integriert |
| Soundmodus | Mono |
| Ausgangsleistung/Kanal | 16 Watt |
| Lautsprecher | 1 x Misch-Kanal |
| | **Erweiterung/Konnektivität** |

| | |
|---|---|
| Schnittstellen | 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A<br>1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B<br>2 x VGA-Eingang<br>1 x VGA-Output<br>2 x HDMI-Eingang<br>1 x Netzwerk - RJ-45<br>1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm<br>2 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm<br>1 x Mikrofoneingang - mini-Telefon 3,5 mm<br>1 x seriell RS-232C |
| | **Verschiedenes** |
| Zubehör im Lieferumfang | Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung |
| Enthaltene Kabel | 1 x HDMI-Kabel - 1.8 m |
| Sicherheitsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Steuerkonsolensperre, Kennwortschutz, Vorhängeschloss, Loch für Sicherheitsseil, WLAN-Sperre |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Kennzeichnung | IPv4, IPv6 |
| | **Stromversorgung** |
| Spannungsquelle | AC |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 260 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
| | **Software / Systemanforderungen** |
| Software inbegriffen | EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management Software |
| | **Maße und Gewicht** |
| Breite | 32.5 cm |
| Tiefe | 33.7 cm |
| Höhe | 9 cm |
| Gewicht | 4.6 kg |
| | **Herstellergarantie** |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre/12.000 Stunden - Bring-In |
| | **Umgebungsbedingungen** |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% |
| Geräuschentwicklung | 37 dB |
| Schallemission (Sparmodus) | 27 dB |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.