

HP Z27xs G3 - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz

IPS - 266 cd/m² - 1300:1 - DisplayHDR 600 - 14 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - für Elite 600 G9 - 800 G9; EliteBook 745 G5 - 830 G5 - 840 G5; EliteDesk 800 G6

Gruppe	TFTs
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	1A9M8AA
EAN/UPC	0195122235512



Beschreibung

Der HP DreamColor Z27x G3 Monitor bringt Designer und Design zusammen. Erschaffen Sie atemberaubende Visuals mit über einer Milliarde Farben und extrem realistischen Kontrasten in 4K HDR. Arbeiten Sie dank speziell zusammengestellter, werkseitig kalibrierter Farbvoreinstellungen für Mac und PC mühelos in Ihrem bevorzugten Medium.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP Z27xs G3 - LED-Monitor - 4K - 68.6 cm (27") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub, USB PD 100 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.155 mm
Helligkeit	266 cd/m ²
Kontrast	1300:1
HDR-fähig	DisplayHDR 600
Reaktionszeit	14 ms (Gray-to-Gray)
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	60.8 cm x 21.5 cm x 52.9 cm
Gewicht	7.8 kg
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	VCCI, BSMI, GS, NOM, CB, CCC, PSB, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, KC, ERP, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, halogenarm, UAE, Ukraine Energy Label

Entwickelt für

Elite 600 G9, 800 G9; EliteBook 745 G5, 830 G5, 840 G5; EliteDesk 800 G6

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1 Hub
USB-Spannungsversorgung	100 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.155 mm
Ppi	163
Helligkeit	266 cd/m ²
Kontrast	1300:1
HDR-Zertifizierung	DisplayHDR 600
Reaktionszeit	14 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	40 - 60 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 135 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	DreamColor, flimmerfreie Technologie, ohne Quecksilber, Werkskalibrierung, arsenfrei, Low Blue Light-Technologie, 10-bit Farbtiefe, Pantone-zertifiziert, kantenbeleuchtete LED-Hintergrundbeleuchtung, 4-seitige Micro-Edge-Frontblende
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	60.8 cm x 21.5 cm x 52.9 cm - mit Fuß
Gewicht	7.8 kg
	Konnektivität
Schnittstellen	HDMI (HDCP) ¦ DisplayPort 1.4 (HDCP) ¦ DisplayPort-Ausgang (HDCP) ¦ USB-C 3.1 Gen 2 Upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode (bis zu 100 W) ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 ¦ USB-C Upstream/DisplayPort mit Spannungsversorgung (bis zu 15 W)
	Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+20
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), abnehmbarer Ständer, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Zubehör im Lieferumfang	Kabelhalter, Befestigungsadapter
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel 1 x Kabel USB-C auf USB-C 1 x USB-C auf USB-A Kabel
Montagekit	Mitgeliefert
Kennzeichnung	VCCI, BSMI, GS, NOM, CB, CCC, PSB, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, KC, ERP, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, halogenarm, UAE, Ukraine Energy Label
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	30 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	70 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	48 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	HP Display Center
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 60.8 cm - Tiefe: 21.5 cm - Höhe: 52.9 cm - Gewicht: 7.8 kg Ohne Fuß - Breite: 60.8 cm - Tiefe: 4.6 cm - Höhe: 35.5 cm
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	69.5 cm
Transporttiefe	16 cm
Transporthöhe	42.1 cm
Transportgewicht	11.2 kg
	Umweltschutzstandards
TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C

Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität	
Entwickelt für	HP Elite 600 G9, 800 G9 HP EliteBook 745 G5, 830 G5, 840 G5 HP EliteDesk 800 G6

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.