

Dell P2425HE - Ohne Standfuß - LED-Monitor - 61 cm (24")

(23.81" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m 2 - 1500:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - BTO - mit 3 Jahre Basic Hardware Service mit Advanced Exchange nach Ferndiagnose

Gruppe TFTs
Hersteller Dell

Hersteller Art. Nr. DELL-P2425HEWO

EAN/UPC 5397184821732



Beschreibung

Hauptmerkmale

Der Dell P2425HE-Monitor wurde für die Bedürfnisse von Fachleuten entwickelt, die ein leistungsstarkes Display mit fortschrittlicher Konnektivität und ergonomischen Funktionen suchen. Dieser 24-Zoll-Monitor liefert mit seiner Full-HD-Auflösung und einem sRGB-Farbraum von 99 % eine atemberaubende Bildqualität und eignet sich daher perfekt für Präzisionsaufgaben, die Farbgenauigkeit erfordern. Seine umfassenden Anschlussmöglichkeiten, einschließlich USB-C mit Stromversorgung, ermöglichen einen optimierten Arbeitsplatz, reduzieren Kabelsalat und steigern die Produktivität. Das ergonomische Design des Monitors mit integrierter Kabelführung sorgt für Komfort bei längerer Nutzung. Darüber hinaus wird sein Engagement für ökologische Nachhaltigkeit durch die ENERGY STAR-Zertifizierung und die EPEAT Gold-Bewertung deutlich, was ihn zu einer idealen Wahl für umweltbewusste Verbraucher macht. Ob für die Arbeit oder die Freizeit, der Dell P2425HE bietet eine Mischung aus Leistung, Komfort und Nachhaltigkeit.

	aaptiiieiitiiiate	
Pro	oduktbeschreibung	Dell P2425HE - ohne Standfuß - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")
Ge	erätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
En	nergielabel QR-Code URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1865680
En	nergie Effizienzklasse	Klasse D
	istungsaufnahme im Ein- istand	13.9 W
Da	nisy-Chaining	Ja
Le	istungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub, USB PD 90 Watt
Bil	ldschirmtyp	IPS
Se	ritenverhältnis	16:9
Na	ative Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz
Pix	xelpitch	0.2745 mm
Не	elligkeit	250 cd/m ²
Ко	ontrast	1500:1
Re	eaktionszeit	5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Fa	rbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Fa	rbraum	99% sRGB



Eingangsanschlüsse HDMI, DisplayPort, USB-C Ethernet integriert Ja Bildschirmbeschichtung Anti-glare 3H hardness Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) Spannung Abmessungen (Breite x Tiefe x 53.864 cm x 5.003 cm x 31.423 cm Höhe) - ohne Fuß Gewicht 3.69 kg Preistyp BTO Umweltschutzstandards ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold Kennzeichnung Plug and Play, RoHS, BFR-frei, PVC-free

Allgemein

3 Jahre Basic Hardware Service mit Advanced Exchange nach Ferndiagnose

Ausführliche Details

Services im Bundle

D: 1 T	LED L'A LA LOR MARIA ATTENUE AND
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1865680
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Diagonalabmessung	61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche	60.47 cm (23.81")
Daisy-Chaining	Ja
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub
USB-Spannungsversorgung	90 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.2745 mm
Ppi	92.53
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1500:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB
Reaktionszeit	5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 100 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 110 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Anti-glare 3H hardness
Hintergrundbeleuchtungs- Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung



Besonderheiten Breiter Betrachtungswinkel, an 3 Seiten ohne Blende, OSD-Controller, Dell ComfortView Plus, Low Blue Light-Technologie, flimmerfreie Technologie, LED-Randlichtsystem, Dell Easy Arrange, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas 53.864 cm x 5.003 cm x 31.423 cm - ohne Fuß Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) Gewicht 3.69 ka Konnektivität Schnittstellen **HDMI** DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) DisplayPort-Ausgang (HDCP 1.4, MST) USB-C 3,2 Gen 1 Upstream/DisplayPort 1,4 Alt Mode mit Spannungsversorgung (DisplayPort Alt Mode, Spannungsversorgung bis 90 W) 3 x USB 3.2 Gen 1 Downstream (Typ A) USB-C 3.2 Gen 1 Downstream (bis zu 15 W) LAN Mechanisch VESA-Halterung 100 x 100 mm Verschiedenes Leistungsmerkmale Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierte Kabelführung Zubehör im Lieferumfang Kabelbinder Enthaltene Kabel 1 x DisplayPort 1.4-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m 1 x Kabel USB-C 3.2 Gen 2 - 1 m Kennzeichnung Plug and Play, RoHS, BFR-frei, PVC-free Preistyp ВТО Schlosstyp zur Kensington Slot Diebstahlsicherung Stromversorgung Eingangsspannung Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) Leistungsaufnahme im Ein-13.9 W Zustand Stromverbrauch SDR 13.9 kWh/1.000 h (eingeschaltet) Stromverbrauch (typisch) 15.2 Watt Stromverbrauch (max.) 180 Watt Stromverbrauch im Standby-0.3 Watt Modus Stromverbrauch (Aus-Modus) 0.3 Watt Software / Systemanforderungen Mitgelieferte Software Dell Display Manager Abmessungen & Gewicht (Transport) Transportgewicht 5.8 kg Informationen zur Nachhaltigkeit



EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Herstellergarantie
Services im Bundle	3 Jahre Basic Hardware Service mit Advanced Exchange nach Ferndiagnose
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.