

Iiyama ProLite T2254MSC-B2AG - LED-Monitor - 54.6 cm (21.5")

(18.7" sichtbar) - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1300:1 - 4 ms - HDMI - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	T2254MSC-B2AG
EAN/UPC	4948570125715



Beschreibung

Iiyama ProLite T2254MSC-B2AG - LED-Monitor - 54.6 cm (21.5") (18.7" sichtbar) - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1300:1 - 4 ms - HDMI, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama ProLite T2254MSC-B2AG - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 54.6 cm (21.5")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 54.6 cm (21.5") - Touchscreen
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2295293
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Leistungsmerkmale	Touchscreen, Pen, USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.082 mm
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrast	1300:1
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, Hartbeschichtung
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	48.9 cm x 24.1 cm x 35.5 cm
Gewicht	4.9 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2295293
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Diagonalabmessung	54.6 cm (21.5")
Sichtbare Bildfläche	47.5 cm (18.7")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.082 mm
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrast	1300:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 120 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, Hartbeschichtung
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Japanisch, Holländisch, Polish
Besonderheiten	HDCP, Eco-Mode, blendfreie, Advanced Contrast Ratio (ACR), i-Style Color, extrem dünnes Blendendesign, In-Cell Projected Capacitive (PCAP) Touch Technology
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	48.9 cm x 24.1 cm x 35.5 cm - mit Fuß
Gewicht	4.9 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	Eingang
Typ	Touchscreen, Pen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Projiziert kapazitiv
	Konnektivität

Schnittstellen	HDMI DisplayPort 2 x USB 3.0 Downstream (Typ A) USB 3.0 Upstream (Typ B) Audio Line-In (Mini-Klinkenstecker) Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Neigung
Neigungswinkel	-5/+90
Höheneinstellung	112 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel 1 x HDMI-Kabel
MTBF	50,000 Stunde(n)
Kennzeichnung	RoHS, WEEE, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, REACH SvHC, UKCA
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	13 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	15 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 48.9 cm - Tiefe: 24.1 cm - Höhe: 35.5 cm - Gewicht: 4.9 kg Ohne Fuß - Gewicht: 2.9 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	57 cm
Transporttiefe	15.1 cm
Transporthöhe	36.7 cm
Transportgewicht	7.6 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

