

Acer X1629HK - DLP-Projektor - 3D - 4800 ANSI-Lumen - WUXGA (1920 x 1200)

16:10 - 1080p

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Acer
Hersteller Art. Nr.	MRJV911.001
EAN/UPC	4711121000386



Beschreibung

Die Acer Essential-Serie bietet Projektoren mit einem tollen Preis-Leistungs-Verhältnis für den täglichen Gebrauch bei der Arbeit oder zu Hause.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Acer X1629HK - DLP-Projektor - 3D
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Helligkeit	4800 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	10000:1
Auflösung	WUXGA (1920 x 1200)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbunterstützung	1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Lampentyp	245 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 4000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus
Videoeingang	(NTSC, SECAM, PAL)
Video-Modi	720p, 1080i, 1080p
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	235 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	34.3 cm x 25.8 cm x 11.2 cm
Gewicht	3.7 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
-----------	-----------------------

3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
	Projektor
Helligkeit	4800 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	10000:1
Sichtbare Bildfläche	69 cm - 762 cm
Projektionsdistanz	1.9 m - 9.7 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.49 - 1.76:1
Gleichmäßigkeit	85 %
Digitaler Zoomfaktor	2x
Auflösung	WUXGA - WUXGA (1920 x 1200) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbunterstützung	1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 100 kHz
Lampentyp	245 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 4000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur
Besonderheiten	Acer LumiSense, Acer Bluelight Shield, ColorBoost 3D Technology, Acer ColorSafe II Technologie, 24/7-Betrieb
	Objektiv
Blendenöffnung	F/1.97-2.06
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.1x
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-40 / +40
	Videoeingang
TV-System	NTSC, SECAM, PAL
Videoschnittstellen	HDMI, composite video, MHL
Video-Modi	720p, 1080i, 1080p
	Lautsprecher
Typ	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	10 Watt
Lautsprecher	1 x Misch-Kanal
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Audio Line-In 1 x Audio Line-Out

1 x seriell RS-232
 1 x USB (nur Stromversorgung) - 4-poliger USB Typ A (nur Strom)
 1 x Mobile High-Definition Link (MHL) / HDMI
 1 x Composite-Video-Eingang - RCA

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang Sicherheitskarte, Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung
 Enthaltene Kabel VGA-Kabel

Stromversorgung

Spannungsquelle AC
 Erforderliche Netzspannung Wechselstrom 120/230 V
 Leistungsaufnahme im Betrieb 235 Watt
 Stromverbrauch im Standby-Modus 0.5 Watt

Maße und Gewicht

Breite 34.3 cm
 Tiefe 25.8 cm
 Höhe 11.2 cm
 Gewicht 3.7 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C
 Max. Betriebstemperatur 40 °C
 Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 20 - 90% RH
 Geräusentwicklung 32 dB
 Schallemission (Sparmodus) 26 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.