

Dell KB740 - Tastatur - compact, multi device

kabellos - 2.4 GHz - Bluetooth 5.0 - QWERTZ - Deutsch - Titan Gray - mit 3 Jahre Erweiterter Austausch-Service am nächsten Arbeitstag

Gruppe	Eingabegeräte
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	KB740-GY-R-GER
EAN/UPC	5397184718612



Beschreibung

Wechseln Sie mit einem Klick problemlos zwischen 3 Geräten und steigern Sie Ihre Produktivität mit langer Batterielaufzeit.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell KB740 - Tastatur - compact, multi device - QWERTZ - Deutsch - Titan Gray
Gerätetyp	Tastatur
Schnittstelle	2.4 GHz, Bluetooth 5.0
Kabelloser Empfänger	Kabelloser Empfänger (USB)
Anschlussstechnik	Kabellos
Lokalisierung und Layout	QWERTZ Deutsch
Tastaturkurzbefehl-Funktion	Programmierbar, Stummtaste, Lautstärke -, Lautstärke +
Numerische Tastatur	Ja
Farbe	Titan Gray
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	36.34 cm x 12.15 cm x 2.534 cm
Gewicht	506 g
Services im Bundle	3 Jahre Erweiterter Austausch-Service am nächsten Arbeitstag

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Tastatur
Schnittstelle	2.4 GHz, Bluetooth 5.0
Max. Betriebsabstand	Bis zu 10 m
Kabelloser Empfänger	Kabelloser Empfänger (USB)

Services im Bundle	3 Jahre Erweiterter Austausch-Service am nächsten Arbeitstag
	Eingabegerät
Typ	Kabellos
Tastaturkurzbefehl-Funktion	Programmierbar, Stummtaste, Lautstärke -, Lautstärke +
Lokalisierung und Layout	QWERTZ Deutsch
Tastaturtechnologie	Schere
Einstellbare Höhe	Ja
Besonderheiten	Nummernblock
Breite	36.34 cm
Tiefe	12.15 cm
Höhe	2.534 cm
Gewicht	506 g
	Verschiedenes
Farbe	Titan Gray
Zubehör im Lieferumfang	2 AA-Batterien
Kennzeichnung	AES-128
	Software & Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	Dell Peripheral Manager (nur Windows)
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, FreeDOS, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008, Android, Ubuntu, Google Chrome OS, Microsoft Windows Server 2012, Linux 6.x, Red Hat Enterprise Linux 8.0, Ubuntu 18.04, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11
	Batterie
Typ	AA-Typ
Installierte Anzahl	2
Betriebszeit (bis zu)	36 Monate
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	95% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.