

AOC 27B2DM - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p)

@ 75 Hz - MVA - 250 cd/m² - 4 ms - HDMI - DVI - VGA - Black Texture

| | |
|---------------------|---------------|
| Gruppe | TFTs |
| Hersteller | AOC |
| Hersteller Art. Nr. | 27B2DM |
| EAN/UPC | 4038986189989 |



Beschreibung

AOCs Monitor 27B2DM ist mit einem 27" großen Full HD VA-Panel mit lebensechten Farben ausgestattet. Zudem sorgen HDMI-Anschlüsse für Flexibilität bei Ihren Quellgeräten. Der 27B2DM ist eine gute Wahl für Nutzer von Multi-Monitor-Konfigurationen, denn er bietet eine Vorrichtung für eine VESA-Halterung, ist an 3 Seiten rahmenlos und überzeugt durch breite Betrachtungswinkel. Und nicht zuletzt schonen die Technologien LowBlue und FlickerFree die Augen.

Hauptmerkmale

| | |
|-----------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | AOC 27B2DM - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27") |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Bildschirmtyp | MVA |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz |
| Pixelpitch | 0.3114 mm |
| Helligkeit | 250 cd/m ² |
| Reaktionszeit | 4 ms (gray-to-gray) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, DVI, VGA |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | 3H Hard Coating |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Farbe | Black Texture |
| Kennzeichnung | WHQL, WEEE |

Ausführliche Details

Allgemein

| | |
|-------------------------|---|
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Energieklasse (HDR) | Klasse F |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Diagonalabmessung | 68.6 cm (27") |
| Bildschirmtyp | MVA |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz |
| Pixelpitch | 0.3114 mm |
| Ppi | 81 |
| Helligkeit | 250 cd/m ² |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Reaktionszeit | 4 ms (gray-to-gray) |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | 3H Hard Coating |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | WLED |
| OSD-Sprachen | Tschechisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch, Koreanisch |
| Besonderheiten | Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, breiter Betrachtungswinkel, an 3 Seiten rahmenlos |
| Farbe | Black Texture |
| Konnektivität | |
| Schnittstellen | VGA HDMI DVI Kopfhörer |
| Mechanisch | |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung |
| Neigungswinkel | -5/+21.5 |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| Verschiedenes | |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabenschloss getrennt erhältlich) |
| Enthaltene Kabel | 1 x HDMI-Kabel - 1.5 m |
| Kennzeichnung | WHQL, WEEE |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Stromversorgung | |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 24 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch HDR (eingeschaltet) | 25 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |

Stromverbrauch (Aus-Modus) 0.3 Watt

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.