

Eaton 3P Ellipse 700 IEC - USV - Wechselstrom 220-240 V

420 Watt - 700 VA - Ausgangsanschlüsse: 4

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	Eaton
Hersteller Art. Nr.	3P700I
EAN/UPC	3553340621291



Beschreibung

Die Eaton 3P Ellipse 700 IEC ist eine zuverlässige unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), die für den effizienten Schutz empfindlicher elektrischer Geräte ausgelegt ist. Diese USV arbeitet in einem Temperaturbereich von 0 °C bis 40 °C und gewährleistet eine zuverlässige Leistung in verschiedenen Umgebungen. Das lüfterlose Design arbeitet mit einer geringen Geräuschemission von 25 dB und eignet sich daher für den Einsatz in geräuschempfindlichen Umgebungen. Die USV ist mit Funktionen wie einem austauschbaren Akku und einer Kaltstartfunktion ausgestattet und bietet somit Flexibilität. Sie verfügt über einen Schutzschalter für zusätzlichen Schutz und eine Ausgangsleistung von 420 Watt, wodurch ein nahtloser Stromfluss zu den angeschlossenen Geräten gewährleistet wird. Diese Eaton-USV entspricht mehreren Standards wie IEC 62040-1, RoHS und anderen und ist so konzipiert, dass sie die Anforderungen erfüllt und gleichzeitig einen sicheren und effizienten Betrieb gewährleistet.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Eaton 3P Ellipse 700 IEC - USV - 420 Watt - 700 VA
Gerätetyp	USV - extern
Gewicht	3.7 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 220-240 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V
Leistungskapazität	420 Watt / 700 VA
Ausgabeanschlusstellen	1 x IEC-Anschluss (Überspannung) 3 x IEC-Anschluss (USV und Überspannung)
Anz. Batterien	1
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	8.1 cm x 23.5 cm x 26.3 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	USV - extern
	Stromversorgungsgerät
UPS-Technologie	Offline
Eingangsspannung	Wechselstrom 220-240 V
Eingangsspannungsbereich	Wechselstrom 184-264 V

Eingangsspannungsbereich (einstellbar)	Wechselstrom 160 - 284 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	1 x IEC-Anschluss (Überspannung) 3 x IEC-Anschluss (USV und Überspannung)
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V
Leistungskapazität	420 Watt / 700 VA
Überspannungsschutz	Ja
Schutzschaltung	Trennschalter
	Batterie
Menge	1
	Verschiedenes
Besonderheiten	Austauschbare Batterie, ohne Lüfter, 10 A Schutzschalter, Kaltstartfunktion, automatischer Batterietest, Tiefentladungsschutz, Trennschalter
Kennzeichnung	IEC 61643-11, IEC 62040-1, IEC 62040-2 C2, IEC 62040-3, RoHS, REACH, PEP Ecopassport, CM, UKR, UKCA, CB
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre Begrenzte Garantie - Batterie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Geräusentwicklung	25 dB
	Abmessungen und Gewicht
Breite	8.1 cm
Tiefe	23.5 cm
Höhe	26.3 cm
Gewicht	3.7 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.