

# HP E27d G4 Advanced Docking Monitor - LED-Monitor - 68.6 cm (27")

2560 x 1440 QHD @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	6PA56A4#ABB
EAN/UPC	0195697979309



## Beschreibung

Bring mit der praktischen, Kabelgewirr-freien Konnektivität des HP E27d G4 QHD USB-C Docking-Monitors Freude auf deinen Schreibtisch. Füge dem Display dein alltägliches Zubehör hinzu und schließe dann mit nur einem USB-C Kabel deinen PC an. Praktisch für die IT-Abteilung: Sie kann HP Geräte von jedem Ort im Netzwerk per Remote-Zugriff über RJ-45 verwalten.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP E27d G4 Advanced Docking Monitor - LED-Monitor - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Energieverbrauch pro Jahr	43 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	25.7 W
Leistungsmerkmale	2 Mikrofone, IR-Kamera, USB-C-Hub, USB PD 100 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2331 mm
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1 / 5000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms
Farbraum	99% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei

Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.36 cm x 4.85 cm x 53.54 cm
Gewicht	8.2 kg
Lokalisierung	Englisch / Europa
Kennzeichnung	Plug and Play, TUV GS, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, MEPS, E-Standby, CEC, KC, CECP, EAC, CEL Grade 1, ISC, BIS, halogenarm, DisplayPort 1.2, DisplayPort 1.4, SmartWay, HP GSE, AUS/NZ

## Ausführliche Details

Allgemein	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Energieverbrauch pro Jahr	43 kWh
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	2 Mikrofone, IR-Kamera, USB-C-Hub
USB-Spannungsversorgung	100 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2331 mm
Ppi	109
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1 / 5000000:1 (dynamisch)
Farbraum	99% sRGB
Reaktionszeit	5 ms
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 90 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei

Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Farbtemperatur	6500K
OSD-Sprachen	Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch
Besonderheiten	HDCP, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, extrem schmale Blende an drei Seiten, Windows 10 Hello, USB-C-Spannungsversorgung bis zu 100 W, 99 % sRGB Farbraum
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.36 cm x 4.85 cm x 53.54 cm - mit Fuß
Gewicht	8.2 kg
	<b>Konnektivität</b>
Schnittstellen	DisplayPort-Ausgang   DisplayPort (HDCP)   HDMI (HDCP)   4 x USB 3.0 Downstream   USB-C 3.1 Gen 2 Upstream (bis zu 100 W)   USB-C 3,1 Gen 2 Downstream (bis zu 15 W)   Kombiniertes Kopfhörer-/Mikrofonstecker
	<b>Mechanisch</b>
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+20
Schwenkwinkel	60
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	<b>Verschiedenes</b>
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), abnehmbarer Ständer
Lebensdauer der Beleuchtung	30,000 Stunden
Kennzeichnung	Plug and Play, TUV GS, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, MEPS, E-Standby, CEC, KC, CECP, EAC, CEL Grade 1, ISC, BIS, halogenarm, DisplayPort 1.2, DisplayPort 1.4, SmartWay, HP GSE, AUS/NZ
Lokalisierung	Englisch / Europa
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	<b>Stromversorgung</b>
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	25.7 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	25.7 kWh/1.000 h

Stromverbrauch (typisch)	80 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Ein-/Aus-Schalter	Ja
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Mitgelieferte Software	HP Display Assistant
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7 / 8 / 10
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 61.36 cm - Tiefe: 4.85 cm - Höhe: 53.54 cm - Gewicht: 8.2 kg   Ohne Fuß - Breite: 61.36 cm - Tiefe: 4.85 cm - Höhe: 36.6 cm - Gewicht: 5.5 kg
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportbreite	69.6 cm
Transporttiefe	27.5 cm
Transporthöhe	46.9 cm
Transportgewicht	13.3 kg
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.