

# Manhattan USB-C to SFP Fibre Optic Converter, 5 Gbps (USB 3.2 Gen1 aka USB 3.0)

Gigabit (1000 Mbps) Ethernet Optical Network Connection - Open SFP Slot - Equivalent to Startech US1GC30SFP - SuperSpeed USB - Fiber - Black - Three Year Warranty - Netzwerkadapter - USB-C 3.2 Gen 1 / Thunderbolt 3 - Gigabit SFP x 1 - Schwarz



Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Manhattan
Hersteller Art. Nr.	153508
EAN/UPC	0766623153508

## Beschreibung

Manhattan USB-C to SFP Fibre Optic Converter, 5 Gbps (USB 3.2 Gen1 aka USB 3.0), Gigabit (1000 Mbps) Ethernet Optical Network Connection, Open SFP Slot, Equivalent to Startech US1GC30SFP, SuperSpeed USB, Fiber, Black, Three Year Warranty - Netzwerkadapter - USB-C 3.2 Gen 1 / Thunderbolt 3 - Gigabit SFP x 1 - Schwarz

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Manhattan USB-C to SFP Fibre Optic Converter, 5 Gbps (USB 3.2 Gen1 aka USB 3.0), Gigabit (1000 Mbps) Ethernet Optical Network Connection, Open SFP Slot, Equivalent to Startech US1GC30SFP, SuperSpeed USB, Fiber, Black, Three Year Warranty - Netzwerkadapter - USB-C 3.2 Gen 1 / Thunderbolt 3 - Gigabit SFP x 1
Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)	USB-C 3.2 Gen 1 / Thunderbolt 3
Ports	Gigabit SFP x 1
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	7.1 cm x 4.5 cm x 1.8 cm
Gewicht	50 g
Data Link Protocol	GigE
Datenübertragungsrate	1 Gbps
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, UDP/IP, IPv4, IPv6
Prozessor	1 x Realtek Semiconductor RTL8153
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3az, USB 3.2 Gen 1
Farbe	Schwarz
Systemanforderungen	Apple MacOS, Linux, Google Chrome OS, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)	USB-C 3.2 Gen 1 / Thunderbolt 3
	<b>Netzwerk</b>
Ports	Gigabit SFP x 1
Anschluss technik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate	1 Gbps
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, UDP/IP, IPv4, IPv6
Leistungsmerkmale	VLAN-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Stromversorgung über USB, Energy Efficient Ethernet, VLAN Tagging, unterstützt CRC (Cyclic Redundancy Check)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3az, USB 3.2 Gen 1
	<b>Prozessor / Speicher</b>
Prozessor	1 x Realtek Semiconductor RTL8153
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>
Schnittstellen	1 x Ethernet 1000 - SFP (mini-GBIC)
	<b>Verschiedenes</b>
Enthaltene Kabel	1 x Thunderbolt 3 / USB Typ-C Kabel (integriert) - 17 cm
Kennzeichnung	FCC, RoHS, MSA
Farbe	Schwarz
	<b>Software / Systemanforderungen</b>
Software inbegriffen	Driver
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Linux, Google Chrome OS, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
	<b>Maße und Gewicht</b>
Breite	7.1 cm
Tiefe	4.5 cm
Höhe	1.8 cm
Gewicht	50 g
	<b>Herstellergarantie</b>
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.