

Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro Max - Gateway 8-Port-Switch

10GbE - 2.5GbE - WAN-Ports: 2

Gruppe Netzwerkgeräte

Hersteller Ubiquiti

Hersteller Art. Nr. UDM-PRO-MAX EAN/UPC 0810084693254



Beschreibung

Hauptmerkmale

Die Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro Max wurde entwickelt, um die Netzwerkanforderungen von kleinen und großen Netzwerken zu erfüllen und kombiniert Hochgeschwindigkeitsverbindungen mit starken Sicherheitsfunktionen. Sie verfügt über einen integrierten 8-Port-Switch, zwei WAN-Ports und unterstützt mehrere Ethernet-Standards für zuverlässige und vielseitige Netzwerkverbindungen. Mit einem IDS/IPS-Durchsatz von 5 Gbit/s, VPN-Unterstützung und erweiterten Verschlüsselungsprotokollen sind Ihre Daten bestens geschützt. Das Gerät ist außerdem benutzerfreundlich und verfügt über Cloud-verwaltete Funktionen für eine einfache Konfiguration und Verwaltung. Das robuste Aluminium-Stahl-Gehäuse und die hohe Speicherkapazität sorgen für zuverlässige Leistung bei allen Netzwerkaufgaben. Die Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro Max wurde entwickelt, um eine sichere, effiziente und skalierbare Netzwerklösung sowohl für den geschäftlichen als auch für den privaten Gebrauch zu bieten.

HILL WILLSET Description Des March

Replication, Policy-Based WAN, VPN Routing, QoS, Cloud-verwaltet

Produktbeschreibung	Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro Max - Gateway - Desktop
Gerätetyp	Gateway - 8-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp	Desktop
WAN-Ports Anz.	2
Data Link Protocol	Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet
Leistung	IDS/IPS Throughput: 5 Gbps
Netzwerk/Transportprotokoll	DHCP, WireGuard, L2TP, OpenVPN
Routing Protocol	IGMP
Remoteverwaltungsprotokoll	IPv6, DHCP
Leistungsmerkmale	Aluminium-/Stahlgehäuse, Quad-Core CPU, Bluetooth-Verwaltung, 15KV ESD Protector (Luftspaltentladung), 8KV ESD Protector (Kontaktentladung), Reset-Taste, ISP, IGMP-Proxy, DHCP-Server, DHCP-Relais, OpenVPN-Server, OpenVPN Client, Site-to-Site

Ausführliche Details

Abmessungen (Breite x Tiefe x

Stromversorgung

Höhe) Gewicht

Allgemein

4.7 kg

Wechselstrom 100-240 V

44.24 cm x 28.56 cm x 4.37 cm



Gerätetyp	Gateway - 8-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp	Desktop
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet
Leistung	IDS/IPS Throughput: 5 Gbps
Netzwerk/Transportprotokoll	DHCP, WireGuard, L2TP, OpenVPN
Routing Protocol	IGMP
Remoteverwaltungsprotokoll	IPv6, DHCP
Leistungsmerkmale	Aluminium-/Stahlgehäuse, Quad-Core CPU, Bluetooth-Verwaltung, 15KV ESD Protector (Luftspaltentladung), 8KV ESD Protector (Kontaktentladung), Reset-Taste, ISP, IGMP-Proxy, DHCP-Server, DHCP-Relais, OpenVPN-Server, OpenVPN Client, Site-to-Site Replication, Policy-Based WAN, VPN Routing, QoS, Cloud-verwaltet
Produktzertifizierungen	IC, FCC
Prozessor	1 x ARM 2 GHz
RAM	8 GB DDR4 SDRAM
Flash-Speicher	32 GB
Integrierte Peripheriegeräte	128 GB SSD, 1,3"-Touchscreen-Display
Statusanzeiger	Link/Aktivität, Disk, RPS (redundantes Netzteil)
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	LAN: 8 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 LAN: 1 x 10Gb Ethernet - SFP+ WAN: 1 x 2.5G Gigabit Ethernet - RJ-45 WAN: 1 x 10Gb Ethernet - SFP+
Erweiterungssteckplätze	2 (gesamt)/ 2 (frei) x 3.5" HDD bay
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Netzkabel
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
	Maße und Gewicht
Breite	44.24 cm
Tiefe	28.56 cm
Höhe	4.37 cm
Gewicht	4.7 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)



Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.