

Optoma ZH551 - DLP-Projektor - Laser - tragbar - 3D - 5600 lm - Full HD (1920 x 1080)

16:9 - 1080p - weiß

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Optoma
Hersteller Art. Nr.	E3P7P81E111
EAN/UPC	5055387669062



Beschreibung

Der Optoma ZH551 ist ein vielseitiger Digitalprojektor für Präsentationen und Multimedia. Mit einer Helligkeit von 5600 Lumen und einem Kontrastverhältnis von 300000:1 liefert dieser Projektor atemberaubende Bilder in verschiedenen Umgebungen. Die native Auflösung von 1920 x 1080 sorgt für klare und detailreiche Bilder, während die Unterstützung des HD-Bildformats eine hochwertige Videoausgabe gewährleistet. Mit seiner 360°-Projektionsfähigkeit passt er sich verschiedenen Anzeigeanforderungen an, und dank seiner Unterstützung des Seitenverhältnisses 4:3 und der Trapezkorrektur eignet er sich für verschiedene Bildschirmformate. Dieser tragbare Projektor bietet Flexibilität für den 24/7-Betrieb und ist somit ideal für statische und dynamische Umgebungen. Zusätzlich zu seiner hervorragenden Bildleistung verfügt der ZH551 über einen internen Lautsprecher mit einer Leistung von 15 Watt, der das Audioerlebnis bei Präsentationen verbessert. Er arbeitet in einem Temperaturbereich von 0 °C bis 40 °C und entspricht den IP6X-Standards, wodurch eine zuverlässige Leistung unter verschiedenen Bedingungen gewährleistet ist. Mehrere Anschlussmöglichkeiten, darunter 4-poliger USB Typ A, HDMI und VGA, ermöglichen eine nahtlose Integration mit einer Vielzahl von Geräten. Mit einer Lampenlebensdauer von bis zu 30.000 Stunden bietet dieser Projektor Langlebigkeit und geringen Wartungsaufwand für alle, die eine zuverlässige Multimedia-Lösung suchen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Optoma ZH551 - DLP-Projektor - tragbar - 3D - weiß
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja
Farbe	Weiß
Helligkeit	5600 lm
Kontrastverhältnis	300000:1
Auflösung	Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Richtung der Objektivverschiebung	Vertikal
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 30000 Stunden
Lautsprecher	Lautsprecher - intern
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	245 Watt

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	27.4 cm x 21.6 cm x 10.8 cm
Gewicht	2.9 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja
Farbe	Weiß

Projektor

Helligkeit	5600 lm
Kontrastverhältnis	300000:1
Sichtbare Bildfläche	71 cm - 368 cm
Projektionsdistanz	1 m - 9.3 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.4 - 2.24:1
Gleichmäßigkeit	75 %
Auflösung	Full HD - Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 30000 Stunden
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur
OSD-Sprachen	Arabisch, Tschechisch, Dänisch, Holländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polish, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
Besonderheiten	Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, 24/7-Betrieb, 360-Grad-Projektion

Objektiv

Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.6x
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Richtung der Objektivverschiebung	Vertikal
Vertikale Objektivverschiebung	15%

Videoeingang

Videoschnittstellen	HDMI, VGA
---------------------	-----------

Lautsprecher

Typ	Intern
Ausgangsleistung/Kanal	15 Watt

Lautsprecher	1
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm 2 x USB - 4-polig USB Typ A 1 x 3D Sync 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x Netzwerk - RJ-45 (Verwaltung) 1 x seriell RS-232 (Verwaltung) 1 x programmierbarer 12-V-Trigger
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung, 2 AAA-Batterien
Sicherheitsmerkmale	Sicherheitsleiste, Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	IP6X
	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	245 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	Maße und Gewicht
Breite	27.4 cm
Tiefe	21.6 cm
Höhe	10.8 cm
Gewicht	2.9 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht	4.3 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	80%
Geräuschentwicklung	30 dB
Schallemission (Sparmodus)	28 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.