

AOC Pro-line CU34P2C - P2 Series - LED-Monitor - gebogen - 86.36 cm (34")

3440 x 1440 UWQHD @ 100 Hz - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - 1 ms - 2xHDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	AOC
Hersteller Art. Nr.	CU34P2C
EAN/UPC	4038986110105



Beschreibung

AOC Pro-line CU34P2C - P2 Series - LED-Monitor - gebogen - 86.36 cm (34") - 3440 x 1440 UWQHD @ 100 Hz - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AOC Pro-line CU34P2C - P2 Series - LED-Monitor - gebogen - 86.36 cm (34")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.36 cm (34")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Geschwungener Bildschirm	Ja
Leistungsmerkmale	KVM-Switch, USB 3.2 Gen 1 Hub, USB PD 65 Watt
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	UWQHD 3440 x 1440 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.23175 mm
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrast	3000:1 / 50000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray), 1 ms (MPRT)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	126% sRGB (CIE 1931), 89% Adobe RGB (CIE 1931), 89% NTSC (CIE 1931)
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	80.834 cm x 27.513 cm x 61.147 cm
Gewicht	10.08 kg
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver
Kennzeichnung	TUV GS, FCC, RoHS, TUV Bauart, EAC, ISO 9241-307 Class 1, quecksilberfrei

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Diagonalabmessung	86.36 cm (34")
Geschwungener Bildschirm	Ja (1500R)
Integrierte Peripheriegeräte	KVM-Switch, USB 3.2 Gen 1 Hub
USB-Spannungsversorgung	65 Watt
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	UWQHD 3440 x 1440 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.23175 mm
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrast	3000:1 / 50000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	126% sRGB (CIE 1931), 89% Adobe RGB (CIE 1931), 89% NTSC (CIE 1931)
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray), 1 ms (MPRT)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 100 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 160 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED

OSD-Sprachen	Tschechisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch, Koreanisch
Besonderheiten	Bild für Bild, Spielmodus, FPS Mode, RTS Mode, Adaptive-Sync-Technologie, AOC Shadow Control, rahmeloses Blendendesign, Rennmodus, AOC Low-Blue Technology, AOC Game Color, Picture-in-Picture, AOC Flicker-Free Technology, 8-bit Farbtiefe
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	80.834 cm x 27.513 cm x 61.147 cm - mit Fuß
Gewicht	10.08 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	3 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI DisplayPort 1.2 3 x USB 3.2 Gen 2 USB 3.2 Gen 2 (Schnellladung) USB-C Upstream/DisplayPort mit Spannungsversorgung (bis zu 65 W) Audio Line-In Kopfhörer
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5.5/+22
Schwenkwinkel	180
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 1.8 m 1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m 1 x USB-C Kabel - 1 m
Kennzeichnung	TUV GS, FCC, RoHS, TUV Bauart, EAC, ISO 9241-307 Class 1, quecksilberfrei
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	45 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	55 Watt
Stromverbrauch (max.)	185 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 80.834 cm - Tiefe: 27.513 cm - Höhe: 61.147 cm - Gewicht: 10.08 kg Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 80.834 cm - Tiefe: 27.513 cm - Höhe: 46.147 cm - Gewicht: 10.08 kg Ohne Fuß - Breite: 80.834 cm - Tiefe: 10.014 cm - Höhe: 36.745 cm
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	90.3 cm
Transporttiefe	25 cm
Transporthöhe	52.7 cm
Transportgewicht	12.98 kg
	Umweltschutzstandards
TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 9
EPEAT-kompatibel	EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	0 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 – 85% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.