

# AOC Pro-line 24P3CW - LED-Monitor - 61 cm (24")

(23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 300 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 4 ms - HDMI - 2xDisplayPort - USB-C - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	AOC
Hersteller Art. Nr.	24P3CW
EAN/UPC	4038986140812



## Beschreibung

Der AOC 24P3CW ist ein 23,8-Zoll-IPS-Flachbildschirm mit dreiseitiger Blende, der alles hat, was Sie bei der Arbeit brauchen. Genießen Sie die verbesserte Full-HD-Auflösung (1920 x 1080) für gestochen scharfe, lebendige Farben und realistische Bildqualität sowie die 300-Nit-Helligkeit und den großzügigen Betrachtungswinkel von 178/178°. Um eine reibungslose Zusammenarbeit aus der Ferne zu gewährleisten, verfügt dieser Monitor über zwei integrierte 5 W+5 W-Lautsprecher für hochwertigen Sound und eine integrierte 5MP-Webcam, die Windows Hello unterstützt. Der Monitor 24P3CW ist bereit, Ihre Produktivität zu steigern, denn er unterstützt USB-C mit einer Stromversorgung von bis zu 65 W, Datentransfer und DP-alt-Modus. Die Konnektivität dieses Monitors wird durch USB-Hub, RJ-45 und DP-Out erweitert. Um einen effizienten Stromverbrauch zu gewährleisten, verfügt dieser Monitor über eine Reihe von Umweltzertifizierungen wie EPA, TCO und EPEAT.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AOC Pro-line 24P3CW - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Adaptive-Sync Technologie	VESA Adaptive-Sync
Leistungsmerkmale	5,0 Megapixel Kamera, USB 3.2 Gen 1 Hub, Ethernet-Netzwerkadapter, USB PD 65 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.2745 mm
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, 2xDisplayPort, USB-C
Ethernet integriert	Ja
Integrierte Webcam	5 Megapixel
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating

Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Kennzeichnung	EPA, TCO Certified 9.0

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche	60.5 cm (23.8")
Adaptive-Sync Technologie	VESA Adaptive-Sync
Integrierte Peripheriegeräte	5,0 Megapixel Kamera, USB 3.2 Gen 1 Hub, Ethernet-Netzwerkadapter
USB-Spannungsversorgung	65 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.2745 mm
Ppi	93
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
OSD-Sprachen	Tschechisch, Kroatisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch
Besonderheiten	AOC Low-Blue Technology, an 3 Seiten rahmenlos, AOC Flicker-Free Technology
Farbe	Schwarz
<b>Integrierte Webcam</b>	
Sensorauflösung	5 Megapixel
Leistungsmerkmale	Integriertes Mikrofon, kompatibel mit Windows Hello
<b>Audio</b>	
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	5 Watt

### Konnektivität

Schnittstellen HDMI 1.4 | 2 x DisplayPort 1.2 | USB-C 3.2 (DisplayPort Alt Mode, Daten, Leistung bis zu 65 W) | 4 x USB 3.2 Gen 1 Downstream | Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker) | LAN (RJ-45)

### Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung

Neigungswinkel -5/+35

Schwenkwinkel 360

Rotationswinkel 180

Höheneinstellung 150 mm

VESA-Halterung 100 x 100 mm

### Verschiedenes

Leistungsmerkmale Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), strukturierte Oberfläche

Enthaltene Kabel 1 x HDMI-Kabel - 1.8 m | 1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m | 1 x Kabel USB-C auf USB-C / USB-A - 1.8 m

Kennzeichnung EPA, TCO Certified 9.0

Schlostyp zur Diebstahlsicherung Kensington Slot

### Stromversorgung

Eingangsspannung Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

### Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.