

EIZO ColorEdge CS2400S - CS Series - LED-Monitor - 61 cm (24")

(24.1" sichtbar) - 1920 x 1200 WUXGA - IPS - 410 cd/m² - 1350:1 - 19 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C

Gruppe	TFTs
Hersteller	EIZO
Hersteller Art. Nr.	CS2400S
EAN/UPC	4995047066194



Beschreibung

EIZO ColorEdge CS2400S - CS Series - LED-Monitor - 61 cm (24") (24.1" sichtbar) - 1920 x 1200 WUXGA - IPS - 410 cd/m² - 1350:1 - 19 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	EIZO ColorEdge CS2400S - CS Series - LED-Monitor - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsmerkmale	USB 2.0 Hub, USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	1920 x 1200
Pixelpitch	0.27 mm
Helligkeit	410 cd/m²
Kontrast	1350:1
Reaktionszeit	19 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	99% Adobe RGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Spannung	AC 100 -240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	55.4 cm x 24.5 cm x 55.1 cm
Gewicht	8.2 kg
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, TUV S, CB, TUV Ergo, RoHS, WEEE, PSE Mark, cTUVus, VCCI Class B, CAN ICES-3 Class B

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche	61.1 cm (24.1")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 2.0 Hub, USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	1920 x 1200
Pixelpitch	0.27 mm
Ppi	94
Helligkeit	410 cd/m²
Kontrast	1350:1
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	99% Adobe RGB
Reaktionszeit	19 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	23 - 61 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	15 - 76 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	Wide-Gamut LED
OSD-Sprachen	Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Schwedisch, Spanisch, Japanisch
Besonderheiten	sRGB-Farbmanagement, Traggriff, HDCP, Digital Uniformity Equalizer (DUE), 16-Bit-Lookup-Tabelle, große Farbskala, Zero Bright Pixels
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	55.4 cm x 24.5 cm x 55.1 cm - mit Fuß
Gewicht	8.2 kg
	Konnektivität
Schnittstellen	HDMI (HDCP 2.3) DisplayPort (HDCP 2.3) USB-C 3.2 Gen 1 Upstream/DisplayPort Alt Mode (bis zu 70 W) USB 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B) 2 x USB 3.2 Gen 1 Downstream (Typ A) 2 x USB 2.0 Downstream (Typ A)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+35

Schwenkwinkel	344
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	155 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel Typ A auf Typ B - 2 m 1 x USB-C Kabel - 2 m 1 x HDMI-Kabel - 2 m
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, TUV S, CB, TUV Ergo, RoHS, WEEE, PSE Mark, cTUVus, VCCI Class B, CAN ICES-3 Class B
Stromversorgung	
Eingangsspannung	AC 100 -240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	16 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	18 Watt
Stromverbrauch (max.)	149 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Software / Systemanforderungen	
Mitgelieferte Software	EIZO Quick Color Match, EIZO ColorNavigator 7
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 55.4 cm - Tiefe: 24.5 cm - Höhe: 55.1 cm - Gewicht: 8.2 kg Ohne Fuß - Breite: 55.4 cm - Tiefe: 6.4 cm - Höhe: 36.2 cm - Gewicht: 5.2 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.