

# LG 19HK312C-B - LCD-Monitor - 1.3MP - Farbe - 48.3 cm (19")

1280 x 1024 - IPS - 330 cd/m<sup>2</sup> - 900:1 - 5 ms - HDMI - DVI-D - VGA  
- DisplayPort

Gruppe	TFTs
Hersteller	LG
Hersteller Art. Nr.	19HK312C-B
EAN/UPC	8806098207114



## Beschreibung

Das Gehäuse dieses medizinischen Monitors ist mit antimikrobiellen Eigenschaften versehen. Diese entsprechen dem ISO22196 Standard und verhindern effektiv die Ausbreitung von Bakterien. Die Flicker Safe Technologie sorgt für ermüdungsfreies Arbeiten, indem sie das Bildschirmflimmern reduziert. Gerade im Klinikalltag mit langen Schichten sorgt die Funktion für mehr Komfort und Effizienz.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LG 19HK312C-B - LCD-Monitor - 1.3MP - Farbe - 48.3 cm (19")
Gerätetyp	LCD-Monitor - 1.3MP - Farbe - 48.3 cm (19")
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	5:4
Native Auflösung	1280 x 1024
Pixelpitch	0.294 mm
Helligkeit	330 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	900:1
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray), 14 ms (typisch)
Farbraum	72% NTSC
Eingangsanschlüsse	HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	41 cm x 24.95 cm x 38.93 cm
Gewicht	5.1 kg
Kennzeichnung	Plug and Play, ICES-003, DDC/CI, RoHS, WEEE, DICOM Part 14, REACH, EN 60601-1, ISO 22196, MDD Class 1

## Ausführliche Details

### Allgemein

Display-Typ	LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix - 1.3MP - Farbe
Diagonalabmessung	48.3 cm (19")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	5:4
Native Auflösung	1280 x 1024
Pixelpitch	0.294 mm
Helligkeit	330 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	900:1
Farbraum	72% NTSC
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray), 14 ms (typisch)
Vertikale Bildwiederholrate	56 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 83 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Besonderheiten	HDCP, DICOM-kalibriert, Picture Mode, On-screen Digital Controls, TrueColor Pro, Flicker Safe, Reader Mode, SIX Axis Control, Werkskalibrierung, Intelligente Energiespartetechnologie, Color Calibrated, Reaktionszeitregelung, Mega DFC, Hardware Calibration Ready, Dynamic Sync Mode, Super Resolution+, 72 % NTSC Farbraum
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	41 cm x 24.95 cm x 38.93 cm - mit Fuß
Gewicht	5.1 kg

### Konnektivität

Schnittstellen	VGA   HDMI   DisplayPort   USB 3.0 Upstream   2 x USB 3.0 Downstream   DVI-D
----------------	--

### Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-3/+35
Schwenkwinkel	180
Rotationswinkel	355
Höheneinstellung	130 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm

### Verschiedenes

Leistungsmerkmale	Tastensperre
Enthaltene Kabel	1 x DVI-Kabel   1 x HDMI-Kabel   1 x DisplayPort-Kabel   1 x VGA-Kabel   1 x USB-Kabel
Kennzeichnung	Plug and Play, ICES-003, DDC/CI, RoHS, WEEE, DICOM Part 14, REACH, EN 60601-1, ISO 22196, MDD Class 1

### Stromversorgung

Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Energiverbrauch Sleep	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.5 Watt

### Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 41 cm - Tiefe: 24.95 cm - Höhe: 38.93 cm - Gewicht: 5.1 kg   Ohne Fuß - Breite: 41 cm - Tiefe: 5.76 cm - Höhe: 34.38 cm - Gewicht: 2.9 kg
----------------------------------	--

### Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	47.5 cm
Transporttiefe	19.9 cm
Transporthöhe	50.4 cm
Transportgewicht	7.4 kg

### Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
---------------------	------------------------------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.