

HP Officejet Pro 9122e All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Legal (216 x 356 mm)

(Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 21 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 22 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - LAN - USB 2.0-Host - Wi-Fi(ac) - Bluetooth - Cement



Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	403X7B#629
EAN/UPC	0196786895876

Beschreibung

HP Officejet Pro 9122e All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 21 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 22 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, LAN, USB 2.0-Host, Wi-Fi(ac), Bluetooth - Cement

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP Officejet Pro 9122e All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Lokalisierung	Litauen, Lettland, Westeuropa (ohne Vereinigtes Königreich, Irland)
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	HP Thermal Inkjet - 4 Farben
Monatliche Kapazität (max.)	25000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	1500 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 21 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 14 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 22 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 18 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi
Scannen	1200 x 1200 dpi
Bildschirm	6.86 cm (2.7")
Originalgröße	76.2 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	35 Blatt

Mediengröße	76.2 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Normalpapier, Fotopapier, dickes Papier, Karton, glänzendes Papier, mattes Papier
Standardmedienkapazität	250 Blatt
Max. Medienkapazität	250 Blatt
Ausgabeablagekapazität	60 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, USB 2.0-Host, Wi-Fi(ac), Bluetooth 5.0 LE
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, integrierter Webbrowser, Mopria-zertifiziert, Scan auf SharePoint, HP Auto-On/Auto-Off Technology, HP Instant Ink, IPP-Druck, Scan-to-Network-Ordner
Stromversorgung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.93 cm x 34.25 cm x 27.8 cm
Gewicht	9.29 kg
Farbe	Cement

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	25000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	1500 Seiten
Display-Diagonale	6.86 cm (2.7")
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, USB 2.0-Host, Wi-Fi(ac), Bluetooth 5.0 LE
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, integrierter Webbrowser, Mopria-zertifiziert, Scan auf SharePoint, HP Auto-On/Auto-Off Technology, HP Instant Ink, IPP-Druck, Scan-to-Network-Ordner
Farbe	Cement
Lokalisierung	Litauen, Lettland, Westeuropa (ohne Vereinigtes Königreich, Irland)

Arbeitsspeicher

Standardspeicher	512 MB
Max. unterstützter Speicher	512 MB

Kopieren

Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 21 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 14 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	99
Automatisches Duplexing	Ja
Kopierfunktionen	ID Card Copy, Sortierung der Kopien, Randverschiebung, Wechsel der Ausrichtung bei beidseitigem Kopieren, Skalieren
Drucken	
Tintenstrahl-Technologie	HP Thermal Inkjet
Düsenkonfiguration	6272 Düsen
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 22 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 18 Seiten/Min. (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration	4 Kartuschen (je 1: türkis, violett, gelb, schwarz)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Farbe	4 Farben
Druckertreiber/Emulationen	PDF, PCL 3 GUI
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	10 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	11 Sek.
Scannen	
Scanelement	CIS
Automatischer beidseitiger Druck	Ja
Optische Auflösung	1200 x 1200 dpi
Farbtiefe	24-Bit
Faxgerät	
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi
Speicherkapazität gesamt	Bis zu 100 Seiten
Faxdruckgeschwindigkeit	Bis zu 15 Seiten/Min.
Faxfunktionen	
Rundsenden	20 Rufnummern
Funktionen	Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung, Faxen in Farbe, Faxschutzeinrichtung, automatische Verkleinerung, Distinctive Ring Detection (DRD), Senden mit Verzögerung
Dokumenten- und Medienhandling	
Min. Vorlagenformat	76.2 x 127 mm
Max. Vorlagenformat	Legal (216 x 356 mm)

Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	35 Blatt
Min. Mediengröße	76.2 x 127 mm
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	60 g/m ²
Max. Mediengewicht	280 g/m ²
Min. Mediengewicht (Pfund)	16 Pfund
Max. Mediengewicht (Pfund)	110 lbs
Unterstützter Medientyp	Normalpapier, Fotopapier, dickes Papier, Karton, glänzendes Papier, mattes Papier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm
Unterstützte Umschlagformate	International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), Japanese Chou No 3 (120 x 235 mm), Japanese Chou No 4 (90 x 205 mm)
Formate für randlose Fotos	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Standardmedienkapazität	250 Blatt
Max. Medienkapazität	250 Blatt
Ausgabeablagekapazität	60 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	ADF - 35 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Zufuhrfach - 250 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 280 g/m ² Ausgabefach - 60 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 22 Seiten/Min. (Letter A) - B/W (ISO) Drucken: bis zu 18 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe (ISO) Drucken: bis zu 32 Seiten/Min. (Letter A) - S/W-Entwurf Drucken: bis zu 32 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Entwurf Kopieren: bis zu 28 Seiten/Min. (Letter A) - S/W-Entwurf Kopieren: bis zu 21 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Entwurf Scannen: bis zu 8 ipm (Letter A) - s/w Scannen: bis zu 8 ipm (Letter A) - Farbe Scannen: bis zu 4 ipm (Letter A) - s/w-Duplex Scannen: bis zu 4 ipm (Letter A) - Farbe Duplex Kopieren: bis zu 5 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Präsentation Kopieren: bis zu 4 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Beste Kopieren: bis zu 21 Seiten/Min. (Letter A) - B/W (ISO) Kopieren: bis zu 28 Seiten/Min. (Letter A) - s/w Kopieren: bis zu 14 Seiten/Min. - Farbe (ISO) Kopieren: bis zu 21 Seiten/Min. (A4) - Farbe Drucken: 39 Sek. (10 x 15 cm (4"x6")) - Farbe Normal Drucken: bis zu 14 Seiten/Min. (Letter A) - normal Duplex
Verbindungen	
Schnittstellen	2 x Modem - RJ-11 1 x LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x USB host - 4-polig USB Typ A
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	SSL, Apple Bonjour, LEAP, TLS, 802.1x, EAP-TLS, PEAP, WPA2-Enterprise, IPv6-Support, WPA3, IPv4-Support, WPA2-Personal, SNMP 1, SNMP 2
Betriebssystemunterstützung	Linux, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1, MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows 7 (32/64 Bit), Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10 (32/64-bits), Chrome OS, Apple Mac OS X 10.11, MS Windows Server 2016, macOS 10.13, macOS 10.12.x
Software inbegriffen	Software HP Printer
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	AC 120/230 V (50/60Hz)

Stromverbrauch im Standby-Modus	5.06 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	1.22 Watt
Verschiedenes	
Ausgabezeit erste Kopie s/w	8 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe	10 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tintenkartusche (Schwarz) 1 x Tintenkartusche (Cyan) 1 x Tintenkartusche (Magenta) 1 x Tintenkartusche (Gelb)
Kompatible Standards	BSMI, GS, IC CS-03, CCC, ANATEL, FCC CFR47 Part 15 B, EAC, ICASA, EN 61000-3-3:2013, CISPR 24:2010, EN 55024:2010, TIA-1096, EN 301 489-1, EN 61000-3-2:2014, CNC, IEC60950-1:2005, Second edition + Am1:2009 + Am2:2013, TIA-968-B, UL 62368-1 Second Edition, ICES-003 issue 6 Class B, CISPR 32:2012, EN 301 489-17, EN 55032:2012 Class B, SCT, IEC 62368-1: 2014 Second Edition, RED 2014/53/EU, EN 62368-1:2014+A11:2017, ES 203 021-2, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Abmessungen und Gewicht	
Breite	43.93 cm
Tiefe	34.25 cm
Höhe	27.8 cm
Gewicht	9.29 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	48.7 cm
Transporttiefe	32.5 cm
Transporthöhe	40.9 cm
Transportgewicht	12.11 kg
Umgebungsbedingungen	
Geräuschpegel	61 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% RH

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.