

WD Blue SA510 WDS200T3B0A - SSD - 2 TB - intern - 2.5" (6.4 cm)

SATA 6Gb/s

Gruppe	SSDs
Hersteller	WD
Hersteller Art. Nr.	WDS200T3B0A
EAN/UPC	0718037884660



Beschreibung

Hauchen Sie Ihrem PC neues Leben ein, damit Sie die Grenzen Ihrer Arbeit erweitern können. Die WD Blue SA510 SATA SSD wurde speziell für Profis, Kreative, Freiberufler, Social Influencer und andere leidenschaftliche Content-Ersteller und -Redakteure entwickelt und steigert die Leistung Ihres PCs, damit Sie produktiver arbeiten können. Diese schnelle, zuverlässige SSD hilft Ihnen, schneller hochzufahren, Verzögerungszeiten zu verkürzen und Bearbeitungen und Dateiübertragungen zu beschleunigen - für ein nachhaltiges Desktop-Upgrade, das keinen teuren PC-Neukauf erfordert.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	WD Blue SA510 WDS200T3B0A - SSD - 2 TB - SATA 6Gb/s
Typ	Solid State Drive - intern
Kapazität	2 TB
Formfaktor	2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle	SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate	600 MBps
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	69.85 mm x 100.2 mm x 7 mm
Gewicht	34.6 g

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Solid State Drive - intern
Kapazität	2 TB
Formfaktor	2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle	SATA 6Gb/s
Breite	69.85 mm
Tiefe	100.2 mm
Höhe	7 mm
Gewicht	34.6 g
Leistung	
SSD-Leistung	500 TB

Übertragungsrate Laufwerk	600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz	560 MBps (Lesen)/ 520 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read	87000 IOPS
4 KB Random Write	83000 IOPS
Zuverlässigkeit	
MTBF	1,750,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität	
Schnittstellen	1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld	2.5" (6.4 cm)
Stromversorgung	
Energieverbrauch	100 mW (aktiv) 3000 mW (Lesen) 3000 mW (Schreiben) 70 mW (Sleep-Modus) 7 mW (DevSleep)
Software & Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Acronis True Image, Dropbox Professional (3 Monate kostenlos)
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)	1500 g @ 0,5 ms Sinushalbwellen
Vibrationstoleranz (in Betrieb)	5 gRMS @ 10-2000 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)	4.9 gRMS @ 7-800 Hz

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.