

Iiyama ProLite XUB2792QSC-B1 - LED-Monitor - 68.6 cm (27")

2560 x 1440 QHD @ 75 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	XUB2792QSC-B1
EAN/UPC	4948570117932



Beschreibung

Der XUB2792QSC mit einem USB-C-Anschluss bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihren Arbeitsplatz zu vereinfachen, indem Sie ein einziges Kabel zur Datenübergabe, Stromversorgung (65 W) und zum Aufladen des Notebooks über den Monitor verwenden. Gestalten Sie sich Ihre komfortable Grundlage für eine moderne Arbeitsumgebung. Das IPS-Panel mit WQHD-Auflösung (2560 x 1440) bieten deutlich schärfere Bilder, eine exzellente Farbperformance und breite Betrachtungswinkel. Der Monitor ist zusätzlich mit Lautsprechern, einem Kopfhöreranschluss, einer Blaulicht-Reduzierungsfunktion und einem ergonomischen, höhenverstellbaren Standfuß für einen optimalen Bedienkomfort, ausgestattet. Die TCO-Konformität und ein geringer Stromverbrauch machen den XUB2792QSC zu einem idealen Monitor für einen modernen und umweltbewussten Arbeitsplatz mit großer Produktivität.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama ProLite XUB2792QSC-B1 - LED-Monitor - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	23.8 W
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 75 Hz
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC, 99% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Spannung	(50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.1 cm x 23 cm x 41.3 cm
Gewicht	7.5 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Kennzeichnung

TUV GS, DDC-2B, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, ERP, VCCI Class B, EAC, CE/EMC, UKCA

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 75 Hz
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC, 99% sRGB
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 120 kHz
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Tschechisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch
Besonderheiten	Matt, Advanced Contrast Ratio (ACR), flimmerfreie Technologie, Reduzierung des blauen Lichtanteils, i-Style Color
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.1 cm x 23 cm x 41.3 cm
Gewicht	7.5 kg

Audio

Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt

Konnektivität

Schnittstellen	HDMI (HDCP) DisplayPort (HDCP) 2 x USB 3.0 USB-C Audio Line-Out
----------------	---

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/22
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	130 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel USB-C-Kabel

Kennzeichnung	TUV GS, DDC-2B, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, ERP, VCCI Class B, EAC, CE/EMC, UKCA
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Eingangsspannung	(50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	23.8 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	23.8 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	21 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.5 Watt
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	69.2 cm
Transporttiefe	19.8 cm
Transporthöhe	49 cm
Transportgewicht	9.3 kg
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.