# LG 24BN650Y-B - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar)

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DVI-D - DisplayPort - Lautsprecher - mattschwarz

| | |
|---|---|
| Gruppe | TFTs |
| Hersteller | LG |
| Hersteller Art. Nr. | 24BN650Y-B |
| EAN/UPC | 8806091610010 |

## Beschreibung

Der LG Monitor mit IPS-Technologie liefert klare und durchgehend realistische Farben. Er bietet durch die hervorragende Bildqualität aus jedem Blickwinkel hohen Sehkomfort - auch bei der gemeinsamen Betrachtung von Diagrammen und Berichten. Dank DisplayPort, HDMI und DVI Kompatibilität verbinden Sie vorhandene Geräte für eine flüssige Anzeige. Zudem profitieren Sie von USB 3.0, das 10-mal schneller ist als der Vorgänger USB 2.0, einem Kopfhörerausgang und einem PC-Audioeingang. Verbinden Sie Ihre Hardware ganz einfach im Handumdrehen!

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | LG 24BN650Y-B - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24") |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 18.7 W |
| Leistungsmerkmale | USB 3.0-Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz |
| Pixelpitch | 0.2745 mm |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 |
| Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray) |
| Farbraum | 72% NTSC (CIE 1931) |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, DVI-D, DisplayPort |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 % |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Farbe | Mattschwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x | 53.94 cm x 24 cm x 50.56 cm |

| | |
|---|---|
| Höhe) - mit Fuß | |
| Gewicht | 5.7 kg |
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Displays 9 |
| Kennzeichnung | Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, UL, TUV GS, CB, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, REACH, ERP, DIN ISO EN 9241-307, quecksilberfrei |

## Ausführliche Details

| | |
|---|---|
| | **Allgemein** |
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Diagonalabmessung | 61 cm (24") |
| Sichtbare Bildfläche | 60.4 cm (23.8") |
| Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.0-Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz |
| Pixelpitch | 0.2745 mm |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 |
| Farbraum | 72% NTSC (CIE 1931) |
| Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray) |
| Vertikale Bildwiederholrate | 56 - 75 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 50 - 61 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 % |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | WLED |
| OSD-Sprachen | Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Griechisch, Japanisch, Chinesisch, Koreanisch, UK English |
| Besonderheiten | SUPER + Resolution, Multiscan Support, Flicker Safe, Reader Mode, Intelligente Energiespartechnologie, Color Calibrated, Black Stabilizer, DAS Mode (Dynamic Action Sync), My Display Preset, Mega DFC, One Click Stand, 3 Side Borderless Design, 6-Achsen-Farbkontrolle |
| Farbe | Mattschwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 53.94 cm x 24 cm x 50.56 cm - mit Fuß |
| Gewicht | 5.7 kg |
| | **Audio** |
| Typ | Lautsprecher - Stereo |
| Ausgangsleistung/Kanal | 2 Watt |

| | |
|---|---|
| | **Konnektivität** |
| Schnittstellen | DVI-D ¦ HDMI ¦ DisplayPort 1.2 ¦ USB 3.0 Upstream (Typ B) ¦ 2 x USB 3.0 Downstream ¦ Audio Line-Out ¦ Audio Line-In |
| | **Mechanisch** |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Neigungswinkel | -5/+35 |
| Rotationswinkel | 355 |
| Höheneinstellung | 130 mm |
| VESA-Halterung | 100 mm |
| | **Verschiedenes** |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
| Enthaltene Kabel | 1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m |
| Kennzeichnung | Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, UL, TUV GS, CB, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, REACH, ERP, DIN ISO EN 9241-307, quecksilberfrei |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| | **Stromversorgung** |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 18.7 W |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 18.7 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 13.95 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.3 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
| | **Software / Systemanforderungen** |
| Mitgelieferte Software | LG On-Screen Control |
| | **Abmessungen und Gewicht** |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 53.94 cm - Tiefe: 24 cm - Höhe: 50.56 cm - Gewicht: 5.7 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 53.94 cm - Tiefe: 5.18 cm - Höhe: 32.64 cm - Gewicht: 3.5 kg |
| | **Informationen zur Nachhaltigkeit** |
| TCO-zertifiziert | TCO Certified Displays 9 |
| | **Herstellergarantie** |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
| | **Umgebungsbedingungen** |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 80% |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.