Eaton 5PX G2 - Netpack - USV (in Rack montierbar/extern)

3000 Watt - 3000 VA - RS-232 - USB - Ethernet 10/100/1000 - Ausgangsanschlüsse: 10 - 2U

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	Eaton
Hersteller Art. Nr.	5PX3000IRTNG2
EAN/UPC	0743172104656

Beschreibung

Die Rack-/Tower-USV Eaton 5PX liefert Line-Interactive-Stromversorgungsschutz und skalierbare Batterielaufzeiten für Server, Speichersysteme, VoIP-Geräte und Netzwerkausrüstungen. Mit einem intuitiven LCD-Display der nächsten Generation, Energieverbrauchsmessung pro Ausgangsgruppe und bis zu 99% Wirkungsgrad ist die 5PX die perfekte USV für den Schutz moderner IT-Ausrüstungen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Eaton 5PX G2 - Netpack - USV - 3000 Watt - 3000 VA
Gerätetyp	USV - in Rack montierbar/extern
Rack-Größe	2U
Gewicht	31.7 kg
Ausgangsspannung	Wechselstrom 200/208/220/230/240 V + 6% / - 10%
Leistungskapazität	3000 Watt / 3000 VA
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C20
Ausgabeanschlussstellen	8 x power IEC 60320 C13 2 x Strom IEC 60320 C19
Netzwerk	RS-232, USB, Ethernet 10/100/1000
Zubehör im Lieferumfang	Turmständer
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.8 cm x 60.3 cm x 8.55 cm
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	USV - in Rack montierbar/extern
Höhe (Rack-Einheiten)	2U
	Stromversorgungsgerät
UPS-Technologie	Line-Interactive
Eingangsspannungsbereich	Wechselstrom 160 - 294 V

Eingangsspannungsbereich (einstellbar)	Wechselstrom 150-294 V
Vorhandene Spannung	50/60 Hz ± 0.1Hz
Nötige Frequenz	47 - 70 Hz
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C20
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	8 x power IEC 60320 C13 2 x Strom IEC 60320 C19
Ausgangsspannung	Wechselstrom 200/208/220/230/240 V + 6% / - 10% - 50/60 Hz
Leistungskapazität	3000 Watt / 3000 VA
Ausgabe Wellenform	Sinuswelle
	Batterie
Laufzeit (bis zu)	68 min bei 300 Watt 39 min bei 500 Watts 23 min bei 800 Watts 13 min bei 1200 Watts
	Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle	RS-232, USB, Ethernet 10/100/1000
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Verwaltung (RS-232) - RJ-45 1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B 1 x Management (Gigabit Ethernet) - RJ-45
Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 0 (frei) x Erweiterungssteckplatz
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Turmständer
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Besonderheiten	Advanced Battery Management (ABM), LCD Anzeige, im Betrieb austauschbare Akkus
Kennzeichnung	IEC 62443-4-2, UL 2900-1, EN 62040-1, IEC 62040-1, CSA 22.2, UL 1778, EN 62040-2, IEC 62040-2, CISPR 22 Class B, FCC Klasse B bescheinigt, CB, TUV, cTUVus, EAC, UKCA
	Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre Begrenzte Garantie - Batterien - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Geräuschentwicklung	40 dBA
	Abmessungen und Gewicht
Breite	43.8 cm

Tiefe	60.3 cm
Höhe	8.55 cm
Gewicht	31.7 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.