

Equip Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M)

30 m - S/FTP - CAT 6a - im Freien - verseilt - ohne Haken - halogenfrei - Schwarz

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Equip
Hersteller Art. Nr.	605111
EAN/UPC	4015867239957



Beschreibung

Das Patchkabel „Digital Data Communications equip“ wurde für Leistung und Zuverlässigkeit in verschiedenen Umgebungen entwickelt. Mit einer S/FTP-Technologie und einer getesteten Frequenz von bis zu 500 MHz unterstützt dieses CAT 6a-Kabel Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s und eignet sich für anspruchsvolle Anwendungen wie Rechenzentren und Unternehmensnetzwerke. Seine Konstruktion zeichnet sich durch blanke Kupferleiter und ein Abschirmmaterial aus Folie mit Geflecht aus, das eine robuste Signalintegrität und EMI/RFI-Schutz gewährleistet.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	equip Patch-Kabel - 30 m - Schwarz
Typ	Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie	S/FTP
Abschirmungsmaterial	Folie und Ummantelung
Leistungsmerkmale	Im Freien, verseilt, ohne Haken, halogenfrei, bis zu 10 Gbps, PoE-fähig, PoE+ Ready, Freiliegende Kupferleitung, EMI/RFI-Schutz, Zugentlastung, ölresistent, UV-beständig
Länge	30 m
Anschluss	RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich
Farbe	Schwarz
Verpackung	Tasche

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ des Netzkabels	Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie	S/FTP
Abschirmungsmaterial	Folie und Ummantelung
Kabelmantelmaterial	Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)	27/7

Leistungsmerkmale	Im Freien, verseilt, ohne Haken, halogenfrei, bis zu 10 Gbps, PoE-fähig, PoE+ Ready, Freiliegende Kupferleitung, EMI/RFI-Schutz, Zugentlastung, ölresistent, UV-beständig
Länge	30 m
Farbe	Schwarz
	Konnektivität
Anschluss	RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich
	Verschiedenes
Kennzeichnung	RoHS, ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC 60811-2-1 - bis zu 500 MHz
Verpackungsdetails	Tasche
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	65 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.