

AOC U28P2A - LED-Monitor - 71.1 cm (28") - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz

IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - 2xHDMI - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz

| | |
|---------------------|---------------|
| Gruppe | TFTs |
| Hersteller | AOC |
| Hersteller Art. Nr. | U28P2A |
| EAN/UPC | 4038986188609 |



Beschreibung

Das Modell U28P2A verfügt über ein flaches 28"-IPS-Panel mit UHD-Auflösung. Perfekt für Profis, mit integriertem USB-Hub und zwei HDMI 2.0-Anschlüssen, sorgt es für höchst komfortable Produktivität, nicht zuletzt dank der Schwenkbarkeit um 180° und der Low Blue Light-Technologie.

Hauptmerkmale

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung | AOC U28P2A - LED-Monitor - 4K - 71.1 cm (28") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 71.1 cm (28") |
| Energie Effizienzklasse | Klasse G |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 30 W |
| Leistungsmerkmale | USB 3.2 Gen 1 Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | 4K 3840 x 2160 bei 60 Hz |
| Helligkeit | 300 cd/m ² |
| Kontrast | 1000:1 / 50000000:1 (dynamisch) |
| Reaktionszeit | 4 ms (gray-to-gray) |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Farbraum | 120% sRGB, 89% Adobe RGB |
| Eingangsanschlüsse | 2xHDMI, DisplayPort |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating |
| Spannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß | 63.64 cm x 4.93 cm x 36.85 cm |
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Displays 8 |

Ausführliche Details

| Allgemein | |
|-------------------------------------|--|
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energie Effizienzklasse | Klasse G |
| Diagonalabmessung | 71.1 cm (28") |
| Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.2 Gen 1 Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | 4K 3840 x 2160 bei 60 Hz |
| Helligkeit | 300 cd/m ² |
| Kontrast | 1000:1 / 50000000:1 (dynamisch) |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Farbraum | 120% sRGB, 89% Adobe RGB |
| Reaktionszeit | 4 ms (gray-to-gray) |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | WLED |
| OSD-Sprachen | Multilingual |
| Besonderheiten | Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, Adaptive-Sync-Technologie, breiter Betrachtungswinkel, grenzenlos |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 63.64 cm x 4.93 cm x 36.85 cm - ohne Fuß |
| Audio | |
| Typ | Lautsprecher - Stereo |
| Ausgangsleistung/Kanal | 3 Watt |
| Konnektivität | |
| Schnittstellen | 2 x HDMI DisplayPort 1.2 4 x USB 3.2 Gen 1 Kopfhörer |
| Mechanisch | |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Neigungswinkel | -3.5/+33 |
| Schwenkwinkel | 350 |
| Höheneinstellung | 130 mm |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| Verschiedenes | |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
| Enthaltene Kabel | 1 x HDMI-Kabel - 1.8 m 1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Stromversorgung | |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |

| | |
|---|------------------------------|
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 30 W |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 30 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 45 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| TCO-zertifiziert | TCO Certified Displays 8 |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.