

Equip Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M)

25 m - S/FTP - PiMF - CAT 6a - halogenfrei - geformt - verseilt - Grau

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Equip
Hersteller Art. Nr.	606713
EAN/UPC	4015867237298



Beschreibung

Das Digital Data Communications equip Netzwerkkabel bietet eine Lösung für Hochgeschwindigkeitsverbindungen mit einer Vielzahl von Funktionen. Durch die Verwendung von Abschirmungsmaterialien gewährleistet es einen effektiven EMI/RFI-Schutz und unterstützt Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s. Mit PoE+-Bereitschaft und blanken Kupferleitern minimiert dieses Kabel Energieverluste und ist damit eine effiziente Wahl für die Stromversorgung von Geräten neben der Datenübertragung. Darüber hinaus erhöht die Zugentlastung die Haltbarkeit und gewährleistet eine zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen.

Dieses CAT 6a-Kabel entspricht den Normen RoHS und ISO/IEC 11801 und verfügt über einen halogenfreien, vergossenen Mantel. Die Kombination der S/FTP-Technologie mit einer Litzenkonfiguration ermöglicht eine größere Flexibilität und eine einfache Installation, was es zu einer praktischen Option für verschiedene Netzwerkanforderungen macht. Ob in kommerziellen oder privaten Einrichtungen, dieses Kabel bietet effiziente Konnektivität bei gleichzeitiger Einhaltung hoher Sicherheits- und Leistungsstandards.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	equip Patch-Kabel - 25 m - Grau
Typ	Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie	S/FTP, PiMF
Abschirmungsmaterial	Folie und Ummantelung
Leistungsmerkmale	Halogenfrei, geformt, verseilt, bis zu 10 Gbps, PoE-fähig, PoE+ Ready, Freiliegender Kupferleitung, Zugentlastung, EMI/RFI-Schutz
Länge	25 m
Anschluss	RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich
Farbe	Grau

Ausführliche Details

Allgemein

Typ des Netzwerkkabels	Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie	S/FTP, PiMF
Abschirmungsmaterial	Folie und Ummantelung
Kabelmantelmaterial	Low Smoke Zero Halogen (LSZH)

American Wire Gauge (AWG)	26/7
Leistungsmerkmale	Halogenfrei, geformt, verseilt, bis zu 10 Gbps, PoE-fähig, PoE+ Ready, Freiliegende Kupferleitung, Zugentlastung, EMI/RFI-Schutz
Länge	25 m
Farbe	Grau
	Konnektivität
Anschluss	RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich
	Verschiedenes
Kennzeichnung	RoHS, ISO/IEC 11801, EN 50173 - bis zu 500 MHz

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.