

Dell P2219H - Ohne Standfuß - LED-Monitor - 55.9 cm (22")

(21.5" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - mit 3 Jahre Advanced Exchange- und Premium Panel-Garantie

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	210-APWS
EAN/UPC	0884116305514



Beschreibung

Optimieren Sie Ihren Arbeitsplatz mit diesem effizienten Monitor, der mit einem ultradünnen Frontrahmen, einer kleinen Stellfläche und komfortablen Funktionen ausgestattet ist.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell P2219H - ohne Standfuß - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 55.9 cm (22")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 55.9 cm (22")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/344547
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Energieverbrauch pro Jahr	28 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	13.5 W
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.248 mm
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	5 ms (Fast), 8 ms (normal)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% (CIE 1931)
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	48.73 cm x 4.13 cm x 29.34 cm

Gewicht	2.75 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
CO2-Fußabdruck	445 Kohlendioxidemissionen in kg
Kennzeichnung	Plug and Play, DDC/CI, RoHS, EDID-kompatibel, DisplayPort 1.2
Services im Bundle	3 Jahre Advanced Exchange- und Premium Panel-Garantie

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/344547
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Energieverbrauch pro Jahr	28 kWh
Diagonalabmessung	55.9 cm (22")
Sichtbare Bildfläche	54.6 cm (21.5")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.248 mm
Ppi	102
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% (CIE 1931)
Reaktionszeit	5 ms (Fast), 8 ms (normal)
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 83 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Chinesisch (vereinfacht), Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Russisch, Spanisch, Japanisch
Besonderheiten	LED-Randlichtsystem, Dell Custom Color, flimmerfreie Technologie, BFR/PVC-frei, ohne Quecksilber, Dell ComfortView, arsenfrei
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	48.73 cm x 4.13 cm x 29.34 cm - ohne Fuß
Gewicht	2.75 kg
	Konnektivität

Schnittstellen	DisplayPort VGA HDMI USB 3.0 Upstream (Typ B) 2 x USB 3.0 Downstream (Typ A) 2 x USB 2.0 Downstream (Typ A)
	Mechanisch
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), LED-Anzeige, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort 1 x SuperSpeed-USB-Kabel
Kennzeichnung	Plug and Play, DDC/CI, RoHS, EDID-kompatibel, DisplayPort 1.2
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	13.5 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	13.5 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	17 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	Dell Display Manager
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht	4.64 kg
	Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
CO2-Fußabdruck	445 Kohlendioxidemissionen in kg
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)	96
Herstellung (kg CO2e)	325
Logistik (kg CO2e)	23
Verwendung (kg CO2e)	97
EOL (kg CO2e)	1
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e)	349
PAIA Version	1.2.6, 2019

Herstellergarantie

Services im Bundle	3 Jahre Advanced Exchange- und Premium Panel-Garantie
--------------------	---

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
------------------------	------

Max. Betriebstemperatur	40 °C
-------------------------	-------

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)
---------------------------------------	--------------------------------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.