OKI B412dn - Drucker - s/w - Duplex - LED - A4/Legal

1200 x 1200 dpi - bis zu 33 Seiten/Min. - Kapazität: 350 Blätter - USB 2.0 - Gigabit LAN

Gruppe	Drucker
Hersteller	OKI
Hersteller Art. Nr.	45762002
EAN/UPC	5031713063575

Beschreibung

Die kompakte Bauweise des OKI B412dn bietet schnellen, hochwertigen Schwarzweißdruck für kostenbewusste Anwender. Dieser leistungsstarke Drucker liefert Dokumente schnell und bietet viele Zeit und Geld sparende Funktionen, z.B. einen Toner mit hoher Kapazität, der die Betriebskosten niedrig hält. Extrem zuverlässige digitale LED-Technologie und die komfortable, branchenweit führende dreijährige Garantie von OKI Europe lassen keinen Raum für Kompromisse.
Mit seiner kurzen Aufwärmzeit, dem Hochgeschwindigkeitsprozessor und dem großen Speicher bewältigt der B412dn sowohl umfangreiche als auch kleine Druckaufträge mit Leichtigkeit. Durch die serienmäßige Gigabit-Ethernet-Anbindung und die optionale WLAN-Schnittstelle sind Freigaben zur gemeinsamen Nutzung eine einfache Sache.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	OKI B412dn - Drucker - s/w - LED
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - LED - s/w
Gewicht	12 kg
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	215.9 x 1320.8 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	210 mm x 1321 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 33 Seiten/Min. - s/w
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN
Prozessor	667 MHz
RAM Installiert (Max.)	512 MB (512 MB)
Installierter Flash-Speicher (max.)	3 GB
Druckersprache	PCL 5E, PostScript 3, EPSON FX, PCL 6, IBM ProPrinter, XPS, PDF 1.7
Barcodes	Code 39, UCC/EAN-128, QR-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, OCR-A, OCR-B, ZIP
Gesamte Medienkapazität	350 Blätter
Medienhandhabung	250-Blatt-Zuführung, Bypass-Fach für 100 Blätter
Monatliche Kapazität (max.)	60000 Seiten

Empfohlenes monatliches Volumen	250 - 3000 Seiten
Netzwerk	Druckserver
Systemanforderungen	Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Apple MacOS X 10.6.8 - 10.9
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	38.7 cm x 36.4 cm x 24.5 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - LED - monochrom
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 33 Seiten/Min. - s/w
Eingebaute Geräte	Status-LCD
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	5 Sek.
Druckersprache	PCL 5E, PostScript 3, EPSON FX, PCL 6, IBM ProPrinter, XPS, PDF 1.7
Enthaltene Schriftarten	87 x PCL
Barcodes	Code 39, UCC/EAN-128, QR-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, OCR-A, OCR-B, ZIP
Medienhandhabung	250-Blatt-Zuführung, Bypass-Fach für 100 Blätter
	Prozessor
Prozessor	667 MHz
	RAM
RAM Installiert (Max.)	512 MB / 512 MB (Max)
	Flash-Speicher
Flash-Speicher	3 GB
	Medienhandhabung
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	215.9 x 1320.8 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	210 mm x 1321 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm)
Größe der Briefumschläge	International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), Com-9 (98 x 225 mm)

Gesamte Medienkapazität	350 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	1 x automatisch - 100 Blätter Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m² 1 x automatisch - 250 Blätter Gewicht: 60 g/m² - 120 g/m²
Max. Medienkapazität	880 Blätter
	Kapazität
Monatliche Kapazität (max.)	60000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	250 - 3000 Seiten
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, SNMP 3, IPP, HTTP, HTTPS, IPPS
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x LAN - RJ-45
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	560 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	80 Watt
Energierverbrauch Sleep	1.4 Watt
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Apple MacOS X 10.6.8 - 10.9
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Standby)	30 dBA
Schallemission (Betrieb)	53 dBA
	Abmessungen und Gewicht
Breite	38.7 cm
Tiefe	36.4 cm
Höhe	24.5 cm

Gewicht	12 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.