

# Kyocera ECOSYS P4140dn/KL3 - Drucker - s/w - Duplex

Laser - A3/Ledger - 1200 x 1200 dpi - bis zu 40 Seiten/Min. - Kapazität: 600 Blätter - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB-Host - mit 3 Jahre KYOLife



Gruppe	Drucker
Hersteller	Kyocera
Hersteller Art. Nr.	870B61102Y43NLX
EAN/UPC	0632983935859

## Beschreibung

Der ECOSYS P4140dn druckt alle Formate zwischen A6 und A3. Damit wird er zur leistungsstarken Lösung für Einzelarbeitsplätze und kleine Teams mit unterschiedlichsten Anforderungen. Das kompakte und schnelle System kann auf bis zu sechs Papierzuführungen aufgerüstet werden und beeindruckt mit umfassenden Sicherheitsfunktionen.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Kyocera ECOSYS P4140dn/KL3 - Drucker - s/w - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - s/w
Services im Bundle	3 Jahre KYOLife
Gewicht	21 kg
Mediengrößenklasse	A3/Ledger
Max. Mediengröße	A3 (297 x 420 mm)/ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	70 mm x 148 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	297 mm x 1220 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 40 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm)   Bis zu 22 Seiten/Min. - s/w - A3 (297 x 420 mm)   Bis zu 28 Seiten/Min. - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm)   Bis zu 11 Seiten/Min. - s/w-Duplex - A3 (297 x 420 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Prozessor	Cortex-A9 1.2 GHz
RAM Installiert (Max.)	512 MB (2.5 GB)
Druckersprache	PCL 5C, PCL 6, PCL XL, KPDL3, XPS, EPSON LQ 850, IBM ProPrinter X24e, TIFF, PDF 1.7, JPEG, PDF Direct
Barcodes	PDF417, EAN-128, EAN-8, EAN-13
Medientyp	Normalpapier, Bannerpapier
Gesamte Medienkapazität	600 Blätter

Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 500-Blatt-Zuführung
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	Kyocera ECOSYS-Technologie
Stromversorgung	Wechselstrom 230 V
Systemanforderungen	UNIX, Linux, Microsoft Windows, Apple MacOS X 10.9 oder höher
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	47.7 cm x 41 cm x 34.3 cm

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Services im Bundle	3 Jahre KYOLife
	<b>Drucker</b>
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 40 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) ; Bis zu 22 Seiten/Min. - s/w - A3 (297 x 420 mm) ; Bis zu 28 Seiten/Min. - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) ; Bis zu 11 Seiten/Min. - s/w-Duplex - A3 (297 x 420 mm)
Eingebaute Geräte	Status-LCD
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	6.3 Sek.
Druckersprache	PCL 5C, PCL 6, PCL XL, KPDL3, XPS, EPSON LQ 850, IBM ProPrinter X24e, TIFF, PDF 1.7, JPEG, PDF Direct
Enthaltene Schriftarten	93 x Outline ; 136 x KPDL3 ; 1 x Bitmap ; 79 x Strichcode
Barcodes	PDF417, EAN-128, EAN-8, EAN-13
Druckermerkmale	Kyocera ECOSYS-Technologie
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 500-Blatt-Zuführung
	<b>Prozessor</b>
Prozessor	Cortex-A9 1.2 GHz
	<b>RAM</b>
RAM Installiert (Max.)	512 MB / 2.5 GB (Max)
	<b>Medienhandhabung</b>
Medientyp	Normalpapier, Bannerpapier
Mediengrößenklasse	A3/Ledger
Max. Mediengröße	A3 (297 x 420 mm)/ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	70 mm x 148 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	297 mm x 1220 mm

Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), 297 x 432 mm, 70 x 148 mm, RA4 (215 x 305 mm), 297 x 1220 mm
Mediengewicht	60 g/m <sup>2</sup> - 220 g/m <sup>2</sup>
Gesamte Medienkapazität	600 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	1 x automatisch - 100 Blätter - 297 x 1220 mm Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 220 g/m <sup>2</sup> ; 1 x automatisch - 500 Blätter - A3 (297 x 420 mm)/ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm) Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 120 g/m <sup>2</sup>
Max. Medienkapazität	2600 Blätter
Ausgabefachkapazität	500 Blatt
<b>Netzwerk</b>	
Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 3, IPP, HTTPS
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Kerberos, SSL, IPsec, 802.1x
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Erweiterungssteckplätze	1 x Erweiterungssteckplatz
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ; 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 ; 2 x USB host - 4-polig USB Typ A
<b>Verschiedenes</b>	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 7500 Seiten ISO/IEC 19752
Leistungsmerkmale	Mit Tastenfeld
Kennzeichnung	TUV, ISO 9001, GS, ISO 14001, ISO 7779
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	632 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	11 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.5 Watt
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Erforderliches Betriebssystem	UNIX, Linux, Microsoft Windows, Apple MacOS X 10.9 oder höher
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort ; Begrenzte Garantie - Trommel - 3 Jahre oder 500.000 Seiten
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Schallemission (Betrieb)	50.7 dBA
Geräuschemission (Quiet-Modus)	47.9 dBA

### Abmessungen und Gewicht

Breite	47.7 cm
Tiefe	41 cm
Höhe	34.3 cm
Gewicht	21 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.