

# Eaton 3P Ellipse 550 IEC - USV - Wechselstrom 220-240 V

330 Watt - 550 VA - Ausgangsanschlüsse: 4

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	Eaton
Hersteller Art. Nr.	3P550I
EAN/UPC	3553340621260



## Beschreibung

Der Eaton 3P Ellipse 550 IEC bietet Stromschutz für wichtige Geräte. Sie wurde für eine Reihe von Umgebungen entwickelt und arbeitet effizient bei Temperaturen von 0 °C bis 40 °C mit einem Geräuschpegel von 25 dB, was einen leisen Betrieb in jeder Umgebung gewährleistet. Mit Funktionen wie einem austauschbaren Akku und einem Tiefentladeschutz schützt diese USV Ihre Geräte vor Stromausfällen. Das lüfterlose Design trägt zu einem leisen Betrieb bei und reduziert gleichzeitig den Wartungsbedarf, sodass die USV in Büro- und Wohnumgebungen eingesetzt werden kann.

Die Eaton 3P Ellipse ist mit vier Ausgangsanschlüssen ausgestattet und bietet die erforderlichen Anschlüsse für Ihre elektronischen Geräte. Sie unterstützt eine Leistung von 550 VA und arbeitet mit einem Eingangsspannungsbereich von 184–264 V Wechselstrom, wodurch sie vielseitig für verschiedene Anwendungen einsetzbar ist. Die Einhaltung mehrerer Standards wie RoHS und UKCA stellt sicher, dass dieses Produkt den Vorschriften entspricht und bietet Sicherheit bei zuverlässiger Leistung.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Eaton 3P Ellipse 550 IEC - USV - 330 Watt - 550 VA
Gerätetyp	USV - extern
Gewicht	3 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 220-240 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V
Leistungskapazität	330 Watt / 550 VA
Ausgabeanschlusstellen	1 x IEC-Anschluss (Überspannung) 3 x IEC-Anschluss (USV und Überspannung)
Anz. Batterien	1
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	8.1 cm x 23.5 cm x 26.3 cm

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Gerätetyp	USV - extern
	<b>Stromversorgungsgerät</b>
UPS-Technologie	Offline
Eingangsspannung	Wechselstrom 220-240 V

Eingangsspannungsbereich	Wechselstrom 184-264 V
Eingangsspannungsbereich (einstellbar)	Wechselstrom 160 - 284 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	1 x IEC-Anschluss (Überspannung) 3 x IEC-Anschluss (USV und Überspannung)
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V
Leistungskapazität	330 Watt / 550 VA
Überspannungsschutz	Ja
Schutzschaltung	Trennschalter
<b>Batterie</b>	
Menge	1
<b>Verschiedenes</b>	
Besonderheiten	Austauschbare Batterie, ohne Lüfter, 10 A Schutzschalter, Kaltstartfunktion, automatischer Batterietest, Tiefentladungsschutz, Trennschalter
Kennzeichnung	IEC 61643-11, IEC 62040-1, IEC 62040-2 C2, IEC 62040-3, RoHS, REACH, PEP Ecopassport, CM, UKR, UKCA, CB
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre Begrenzte Garantie - Batterie - 2 Jahre
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Geräuschentwicklung	25 dB
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	8.1 cm
Tiefe	23.5 cm
Höhe	26.3 cm
Gewicht	3 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.