# Samsung ViewFinity S6 S32D604UAU - S60UD Series - LED-Monitor - USB - 81.3 cm (32")

(31.5" sichtbar) - 2560 x 1440 QHD @ 100 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 5 ms - HDMI - 2xDisplayPort - USB-C - Schwarz

| | |
|---|---|
| Gruppe | TFTs |
| Hersteller | Samsung |
| Hersteller Art. Nr. | LS32D604UAUXEN |
| EAN/UPC | 8806095763668 |

## Beschreibung

Der Samsung ViewFinity S6 S32D604UAU Monitor bietet mit seinem 32-Zoll-Display und einer nativen Auflösung von 2560 x 1440 ein beeindruckendes Seherlebnis. Mit einer lebendigen Bildhelligkeit von 350 cd/m2 und einem dynamischen Kontrastverhältnis von 1000:1 wird jedes Detail zum Leben erweckt. Dank der Flicker-Free-Technologie reduziert dieser Monitor die Belastung der Augen und ist somit ideal für eine längere Nutzung. Mit dem vielseitigen ergonomischen Standfuß können Benutzer ihre Betrachtungsposition durch Höhen-, Neigungs-, Dreh- und Schwenkeinstellungen leicht anpassen. Der Monitor ist mit einem integrierten KVM-Switch, USB-Hub und Ethernet-Adapter ausgestattet und ermöglicht die Integration verschiedener Geräte für optimiertes Multitasking. Genießen Sie fortschrittliche Funktionen wie Bild-für-Bild- und Bild-in-Bild-Funktionen sowie HDR-Kompatibilität für sattere Farben und Kontraste. Dieser Monitor ist sowohl auf Produktivität als auch auf Komfort ausgelegt und bietet eine Leistung, die den unterschiedlichsten Benutzeranforderungen gerecht wird.

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | Samsung ViewFinity S6 S32D604UAU - S60UD Series - LED-Monitor - QHD - 81.3 cm (32") - HDR |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 81.3 cm (32") |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2053963 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Energieverbrauch pro Jahr | 38 kWh |
| KVM-Schalter | USB |
| Leistungsmerkmale | USB 3.0/USB-C Hub, Ethernet-Netzwerkadapter, KVM-Switch, USB PD 90 Watt |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 bei 100 Hz |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 |
| HDR-fähig | HDR10 |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Farbraum | 99% sRGB |

| | |
|---|---|
| Eingangsanschlüsse | HDMI, 2xDisplayPort, USB-C |
| Ethernet integriert | Ja |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 71.39 cm x 22 cm x 58.5 cm |
| Gewicht | 7.2 kg |
| Kennzeichnung | TCO Certified Edge, TUV Rheinland Intelligent Eye Care Certification |

## Ausführliche Details

| | **Allgemein** |
|---|---|
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2053963 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Energieklasse (HDR) | Klasse G |
| Energieverbrauch pro Jahr | 38 kWh |
| Diagonalabmessung | 81.3 cm (32") |
| Sichtbare Bildfläche | 80.1 cm (31.5") |
| Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.0/USB-C Hub, Ethernet-Netzwerkadapter, KVM-Switch |
| USB-Spannungsversorgung | 90 Watt |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 bei 100 Hz |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 |
| HDR-Format | HDR10 |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Farbraum | 99% sRGB |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Besonderheiten | Eye Saver Mode, flimmerfreie Technologie, Picture-in-Picture, Bild für Bild, Image Size, Reihenschaltung möglich, Off Timer Plus, Auto Source Switch+, Adaptive Picture, ergonomischer Ständer, Mega Dynamic Contrast Ratio |
| Farbe | Schwarz |

| | |
|---|---|
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 71.39 cm x 22 cm x 58.5 cm - mit Fuß |
| Gewicht | 7.2 kg |
| | **KVM** |
| Tastatur-/Mausschnittstelle | USB |
| | **Konnektivität** |
| Schnittstellen | DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2)<br>DisplayPort 1,4 Ausgang (HDCP 2.2)<br>HDMI (HDCP 2.2)<br>Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker)<br>USB-C (bis zu 90 W)<br>3 x USB 3.0 Downstream (Typ A)<br>USB Upstream (Typ B)<br>LAN (RJ-45) |
| | **Mechanisch** |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Neigungswinkel | -2/+25 |
| Schwenkwinkel | 60 |
| Rotationswinkel | 184 |
| Höheneinstellung | 120 mm |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| | **Verschiedenes** |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), 10 % recycelter Kunststoff |
| Enthaltene Kabel | 1 x HDMI-Kabel<br>1 x USB-C Kabel |
| Kennzeichnung | TCO Certified Edge, TUV Rheinland Intelligent Eye Care Certification |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| | **Stromversorgung** |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 26 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch HDR (eingeschaltet) | 39 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 26 Watt |
| Stromverbrauch (max.) | 160 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
| | **Abmessungen und Gewicht** |

| | |
|---|---|
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 71.39 cm - Tiefe: 22 cm - Höhe: 58.5 cm - Gewicht: 7.2 kg<br>Ohne Fuß - Breite: 71.39 cm - Tiefe: 4.18 cm - Höhe: 42.47 cm - Gewicht: 4.7 kg |
| | **Abmessungen & Gewicht (Transport)** |
| Transportbreite | 79.8 cm |
| Transporttiefe | 54.6 cm |
| Transporthöhe | 16 cm |
| Transportgewicht | 9.2 kg |
| | **Umgebungsbedingungen** |
| Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% (nicht kondensierend) |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.